

Mangano MSI 37. La professionalità della stiratura moderna.

Diametro rullo 37 cm

Lunghezza rullo 175/200/220 cm



Le caratteristiche principali del mangano MSI 37

- Mangano per uso professionale con culla riscaldata e aspirazione attraverso il rullo
- Diametro rullo: 37 cm
- Rendimento secondo DIN 11902 con circa il 25% di umidità residua, 110 kg di biancheria asciutta all'ora
- Rendimento con circa il 50% di umidità residua, 55 kg di biancheria asciutta all'ora
- Velocità del rullo a regolazione continua, da 1,5 a 6 m/min.
- Lunghezza rullo: 175/200/220 cm
- Nastri di introduzione, per un inserimento semplice e sicuro della biancheria nel mangano
- Inalzamento e abbassamento idraulico della culla, con pressione di stiratura regolabile (non è necessaria aria compressa)
- Uscita della biancheria anteriore o posteriore
- Tipo di riscaldamento: circolazione di olio a riscaldamento elettrico

Dati tecnici

Mangano		MSI 37/175	MSI 37/200	MSI 37/220
Rendimento di biancheria asciutta con il 25% di umidità residua ¹⁾	kg/h	110	110	110
Rendimento di biancheria asciutta con il 50% di umidità residua ¹⁾	kg/h	55	55	55
Diametro del rullo	mm	370	370	370
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro)	mm	1750	2000	2200
Velocità del rullo	m/min.	1,5-6	1,5-6	1,5-6
Installazione elettrica				
Allacciamento del riscaldamento elettrico ²⁾	kW	30	30	30
Motori	kW	2,83	2,83	2,83
Potenza totale allacciata	kW	32,83	32,83	32,83
Installazione della ventilazione				
Capacità massima di evacuazione aria viziata	max. m ³ /h	245	245	245
Resistenza massima di condotta	max. Pa	600	600	600
Tubo di scarico dell'aria viziata	Ø mm	75	75	75
Dimensioni				
Larghezza della macchina	mm	2500	2750	2950
Profondità della macchina	mm	980	980	980
Altezza della macchina	mm	1210	1210	1210
Peso della macchina	kg	760	860	910
Carico statico sul pavimento	kg/m ²	310	282	315

¹⁾ in condizioni di utilizzo corrette

²⁾ modelli più grandi e riscaldamento rinforzato su richiesta

Numeri di vendita e servizio assistenza centralizzati per la Svizzera

Vendita: tel. 0844 880 880, fax 0844 880 890

Servizio assistenza: tel. 0844 888 222, fax 0844 888 223

e-mail: info@schulthess.ch

**Schulthess Maschinen SA, casella postale
CH-8633 Wolfhausen ZH, Svizzera**

tel. +41 (0)55 253 51 11, fax +41 (0)55 253 54 70

www.schulthess.ch