

Mangano MSI 50. La professionalità della stiratura moderna.

Diametro rullo 50 cm

Lunghezza rullo 175/200 cm



Le caratteristiche principali del mangano MSI 50

- Mangano per uso professionale con culla riscaldata e aspirazione attraverso il rullo
- Diametro rullo: 50 cm
- Rendimento con circa il 50% di umidità residua, fino a 60 kg di biancheria asciutta all'ora
- Velocità del rullo a regolazione continua, da 2–8 m/min.
- Lunghezza rullo: 175 o 200 cm
- Nastri di introduzione, per un inserimento semplice e sicuro della biancheria nel mangano
- Inalzamento e abbassamento idraulico della culla, con pressione di stiratura regolabile (non è necessaria aria compressa)
- Uscita della biancheria anteriore o posteriore
- Tipo di riscaldamento: circolazione di olio a riscaldamento elettrico

Dati tecnici

Mangano

		MSI 50/175	MSI 50/200
Rendimento di biancheria asciutta con il 50% di umidità residua ¹⁾	kg/h	60	60
Diametro del rullo	mm	500	500
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro)	mm	1750	2000
Velocità del rullo	m/min.	2–8	2–8

Installazione elettrica

Allacciamento del riscaldamento elettrico ²⁾	kW	30	30
Motori	kW	3,75	3,75
Potenza totale allacciata	kW	33,75	33,75

Installazione della ventilazione

Capacità massima di evacuazione aria viziata	max. m ³ /h	245	245
Resistenza massima di condotta	max. Pa	200	200
Tubo di scarico dell'aria viziata	Ø mm	75	75

Dimensioni

Larghezza della macchina	mm	2560	2810
Profondità della macchina	mm	1070	1070
Altezza della macchina	mm	1210	1210
Peso della macchina	kg	910	1000
Carico statico sul pavimento	kg/m ²	368	370

¹⁾ in condizioni di utilizzo corrette

²⁾ modelli più grandi e riscaldamento rinforzato su richiesta

Numeri di vendita e servizio assistenza centralizzati per la Svizzera

Vendita: tel. 0844 880 880, fax 0844 880 890

Servizio assistenza: tel. 0844 888 222, fax 0844 888 223

e-mail: info@schulthess.ch

**Schulthess Maschinen SA, casella postale
CH-8633 Wolfhausen ZH, Svizzera**

tel. +41 (0)55 253 51 11, fax +41 (0)55 253 54 70

www.schulthess.ch