

# LAVATRICI SPIRIT PER LA CASA UNIFAMILIARE

Tipo di apparecchio		Carica anteriore	Carica anteriore	Carica anteriore	Carica anteriore	Carica anteriore
Modello o denominazione di vendita		Spirit eMotion 7040i	Spirit eMotion 7030i	Spirit eMotion 7020	Spirit eMotion 7010	Spirit Eco WA 4700
N. di prodotto		7040.1C	7030.1	7020.1	7010.1	4700
<b>Dati di consumo per programma normale a 60°C</b>						
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
A = basso consumo, G = alto consumo						
Consumo energetico <sup>1)</sup>	kWh	1,19	1,19	1,19	1,19	1,02
Consumo idrico <sup>1)</sup>	l	49	49	49	49	45
<b>Caratteristiche</b>						
Capacità di carico <sup>1)</sup>	mass. kg	7	7	7	7	6
Efficienza di lavaggio <sup>1)</sup>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
– Classe di centrifugazione <sup>1) 5)</sup>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
– con grado di drenaggio <sup>1) 2)</sup>	%	42	43	44	45	50
– con velocità di centrifugazione	mass. g/min	1800	1600	1500	1400	1400
A = ottima, G = pessima						
Durata <sup>1)</sup>	min	136	136	136	136	135
Illustrazione	v. pagina	15	16	16	17	17
<b>Forma costruttiva</b>						
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•	•	•
Apparecchio a posa libera per montaggio su zoccolo		•	•	•	•	•
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)		–	–	–	–	–
Mobile		–	–	–	–	–
Battuta sportello <sup>3)</sup>		d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i	s
<b>Dimensioni<sup>4)</sup></b>						
Altezza	cm	85	85	85	85	84,7
Larghezza	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	67	67	67	67	59
Altezza (incl. zoccolo)	cm	85	85	85	85	82
Profondità con sportello aperto (caricamento frontale)	cm	107	107	107	107	99
Regolazione in altezza	cm	2	2	2	2	1,5
Peso a vuoto	kg	89	89	89	89	71
<b>Dotazione</b>						
Programmi normali CH Schulthess senza prelavaggio	bucato a mano	39 min	39 min	39 min	39 min	41 min
Impostazione di fabbrica	lana 30°	39 min	39 min	39 min	39 min	40 min
	capi colorati 40°	63 min	63 min	61 min	61 min	74 min
	capi colorati 60°	71 min	71 min	69 min	69 min	90 min
	capi normali 95°	86 min	86 min	84 min	84 min	112 min (90°)
Preselezione dell'ora di fine programma	h	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 30	frontale, Ø 30	frontale, Ø 30	frontale, Ø 30	frontale, Ø 30
Apertura automatica dello sportello		•	•	•	•	–
Cavo di allacciamento	m	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6 **con spina
Tubo di immissione con filtro fine	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tubo di scarico con curva	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Alimentazione elettrica e idrica</b>						
Allacciamento elettrico:						
– tensione	V	400 2N~/230 1N~/*230 1N~	400 2N~/230 1N~/*230 1N~	400 2N~/230 1N~/*230 1N~	400 2N~/230 1N~/*230 1N~	230 1N~
– potenza allacciata	kW	4,2/2,3/*4,2	4,2/2,3/*4,2	4,2/2,3/*4,2	4,2/2,3/*4,2	2,3
– fusibili	AT	10/10/*16	10/10/*16	10/10/*16	10/10/*16	10
Allacciamento idrico:						
– tubo di pressione G <sup>3/4</sup> "		•	•	•	•	•
– allacciabile a acqua fredda/calda		fredda/calda 70°	fredda/calda 70°	fredda/–	fredda/–	fredda/–
– pressione idrica		0,1-1MPa (1-10 bar)	0,1-1MPa (1-10 bar)	0,1-1MPa (1-10 bar)	0,1-1MPa (1-10 bar)	0,1-1MPa (1-10 bar)
– per altri tipi di allacciamento	v. pagina	15	16	–	–	–
<b>Sicurezza e assistenza</b>						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		approvato ASE	approvato ASE	approvato ASE	approvato ASE	approvato ASE
Paese d'origine		Svizzera	Svizzera	Svizzera	Svizzera	Polonia
Garanzia <sup>6)</sup>		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA				
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen/ZH				

## Informazioni complementari:

– non disponibile • disponibile

- Valori determinati nel programma cotone standard 60°C secondo le norme EN 60 456 e EN 60 456 /A 13.
- Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.
- Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta invertibile.
- Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo.
- L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza nel caso si utilizzi una asciugatrice. Una lavatrice con categoria di centrifugazione A comporta, in fase di asciugatura, un dispendio energetico e una spesa pari alla metà di una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

6) Garanzia all'estero 1 anno

\* Modello «S» con spina tipo 23

\*\* Con spina tipo 12

## Attenzione:

stato dei dati in tabella gennaio 2010. Con riserva di modifiche.

Le macchine esposte sono dotate di targhette dei consumi energetici con i dati attuali.



La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59)