

ASCIUGATRICI SPIRIT TOPLINE PER LA CASA PLURIFAMILIARE

Tipo di apparecchio		Con condensatore e pompa di calore	Con condensatore	A scarico diretto dell'aria
Modello o denominazione di vendita		Spirit topLine TW 8240	Spirit topLine TC 8230	Spirit topLine TA 8220
N. di prodotto		8240.1	8230.1	8220.1
Dati di consumo				
Classe di efficienza energetica ¹⁾		A	B	C
A = basso consumo, G = alto consumo				
Consumo energetico ¹⁾				
Programma «cotone asciugatura normale» (biancheria precedentemente centrifugata a circa 1000 giri, 60% di umidità residua)	kWh	2,65	4,49	4,55
Caratteristiche				
Capacità di carico ²⁾				
– cotone asciugatura normale	mass. kg	8	8	8
– cotone umido per stiratura	mass. kg	8	8	8
– capi di facile manutenzione, asciugatura normale	mass. kg	3,5	3,5	3,5
Durata programma ¹⁾				
Programma «cotone asciugatura normale» biancheria precedentemente centrifugata a circa 1000 giri (60% di umidità residua)	min	109	74	55
Illustrazione	v. pagina	28	29	29
Forma costruttiva				
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•
Apparecchio a posa libera per montaggio su zoccolo		–	–	–
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)		–	–	–
Apparecchio standard per colonna lava-asciuga		•	•	•
Battuta sportello ³⁾	d/s/i	d/s/i	d/s/i	d/s/i
Dimensioni				
Altezza	cm	90	90	90
Larghezza	cm	63	63	63
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	94	88	84 ⁴⁾
Profondità con sportello aperto	cm	155	149	145 ⁴⁾
Regolazione in altezza	cm	2	2	2
Peso a vuoto	kg	108	86	76
Selezione asciugatura				
mediante scelta della durata ⁵⁾		•	•	•
automatica mediante dispositivo elettronico di rilevamento umidità ⁶⁾		•	•	•
Sistema e dotazione				
Sistema a pompa di calore		•	–	–
Sistema con condensatore aria/aria		–	•	–
Sistema a scarico diretto dell'aria		–	–	•
Tempo di asciugatura a 1500 g/min. cotone asciugatura normale	min	85	58	43
Scarico aria		–	–	Ø 100 mm, 90°-adattatore
Tubo di scarico Ø 100 mm	m	–	–	2
Programmi di asciugatura		12	12	12
Programmi supplementari e programma a tempo		•	•	•
Programmi speciali		9	10	10
Misto		•	•	•
Indicatori durata programmi		•	•	•
Apertura automatica dello sportello		•	•	•
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 36/31	frontale, Ø 36/31	frontale, Ø 36/31
Cavo di allacciamento	m	1,5	1,5	1,5
Tubo di scarico	m	2, Ø 22 mm	2, Ø 22 mm	–
Scarico della condensa con pompa		•	•	–
Alimentazione elettrica				
Allacciamento elettrico:				
– tensione	V	400 3 N~	400 3 N~/400 2 N~	400 3 N~/400 2 N~
– potenza allacciata	kW	1,8	5,3/3,7	5,9/4,4
– fusibili	AT	10	10/10	10/10
Sicurezza e assistenza				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		approvato ASE	approvato ASE	approvato ASE
Paese d'origine		Svizzera	Svizzera	Svizzera
Garanzia ⁷⁾		2 anni	2 anni	2 anni
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA		
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen/ZH		

Informazioni complementari:

– non disponibile • disponibile

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121.

2) Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta invertibile.

4) In presenza di allacciamento posteriore per lo scarico dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete. Vedi dimensioni nello specifico allegato.

5) Come da istruzioni d'uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Garanzia all'estero 1 anno

Attenzione:

stato dei dati in tabella gennaio 2010. Con riserva di modifiche.

Le macchine esposte sono dotate di targhette dei consumi energetici con i dati attuali.