

baseLine

WASCHEN UND TROCKNEN



Swissmade 



SCHULTHESS

Waschen und Trocknen

Swissmade 

Der kleine Profi für den gewerblichen Gebrauch.
Die neuen baseLine-Geräte erleichtern Ihnen die
Wäschepflege – effizient, schnell und bedienungsfreundlich.

Mit den baseLine-Geräten hat Schulthess eine Baureihe entwickelt, welche auf die Bedürfnisse von Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben abgestimmt ist. Die baseLine-Geräte sind vielsprachig, robust und leistungsstark und finden ihren Einsatz, wo Privathaushalt-Geräte an ihre Grenzen kommen.

Die erstklassige Qualität und lange Lebensdauer sowie die einfache Bedienung gewährleisten einen reibungslosen Betrieb.

Bedürfnisgerechte Programme

Ergänzend zu den bewährten Waschprogrammen mit praktischen Programmoptionen (Vorwaschen, Intensiv, Expresswaschen, Energiesparen, Schleuderdrehzahl u.a.) hat Schulthess das Angebot an segmentspezifischen Programmen ausgebaut. Die 35 zusätzlichen «profiClean» Programme sind auf die branchenspezifische Bedürfnisse ausgerichtet, wie z.B. Schulen, Kita's, Friseure, Arztpraxen, Kosmetikstudios, Gebäudereiniger (z.B. Mopp-Pflege) oder kleine Gewerbebetriebe.

35 «profiClean»-Programme

Gewerbebetrieb (13):

u. A. 30 °C Umhänge, 40 °C Express für Frottee Handtücher, 60 °C Berufskleider, 90 °C Küchenwäsche intensiv


Gebäudereiniger (13):

u. A. 60 °C Mopp (mit Vorspülen), 40–85 °C Mopp-Desinfektion, 60 °C Wischtücher, 70 °C autoClean

Wellnesscenter (9):

u. A. 40 °C Express für Frottee Handtücher, 60 °C Baumwolle Desinfektion, 60 °C Duvet, Kissen

Sockel mit Flusenfilterschublade



Extreme Verschmutzungen von Mopps und Wischtüchern werden mit den profiClean-Programmen für Gebäudereiniger effizient entfernt. Um der Verstopfung der Ablaufrohre durch Flusen vorzubeugen, ist die baseLine-Waschmaschine neu mit einem Sockel mit integrierter Flusenfilterschublade ausgerüstet, die speziell an die Bedürfnisse der Gebäudereinigung angepasst ist.

Die optimale Höhe von 40cm des Chromstahlsockels bietet zudem einen ergonomischen Vorteil beim Be- und Entladen der Waschmaschine und garantiert bei einem Wandanschluss einen reibungslosen Wasserablauf.

Wäschetrockner baseLine TC 7730

Als optimale Ergänzung zur Waschmaschine empfiehlt sich der Luftkondensationstrockner baseLine TC 7730 mit seinen elektronisch gesteuerten Trocknungsprogrammen für:

Baumwolle Mangelfeucht, Bügelfeucht, Leichttrocken, Schranktrocken, Extratrocken, diverse weitere Programme wie Mischwäsche, synthetische Wäsche, Feinwäsche und Hemden.

Optional je nach Programm wählbar:

Trocknen+, Express, Antibac und Zeitwahl.

Neuheiten

Die neue baseLine Gerätegeneration überzeugt mit 35 profiClean-Programmen, welche exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Weiter stehen 24 freie Programmierplätze bei den Waschmaschinen zur Verfügung. Neu sind sie zudem mit einem modernen interaktiven 4.3"-Farbdisplay mit profiClean-Programmähltaste sowie neuer, einfacher Programmiersoftware ausgestattet.



TOP STANDARD

Schulthess baseLine 7720



Füllmenge: 1 – 7 kg
Schleuderdrehzahlen: 1500 – 200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 60 l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaaste (23 Sprachen)
- profiClean-Programmwahltaaste
- Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- 35 profiClean-Programme für Gewerbebetriebe, Gebäudereiniger und Spezialprogramme
- 24 frei programmierbare Programmplätze
- 40–85 °C Desinfektionsprogramme
- **Programmgruppen** Sportswear, Busineswear, Homecare, Antibac

Sicherheitssysteme

- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf
- Unwuchterkennung / Kindersicherung / Schaumerkennung

Optionen

- Warmwasseranschluss
- Programmerweiterungsmodul mit PC-Schnittstelle
- Schnittstelle zu Münzautomaten
- Maschinensockel in Chromstahl, H: 35,5 cm
- Maschinensockel mit Flusenfilterschublade, H: 40 cm

TOP STANDARD

Schulthess baseLine TC 7730



Füllmenge: 1 – 7 kg

Ausstattung

- Kondensationstrockner
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 118 l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaaste (23 Sprachen)
- Hervorragende Geräuschisolation
- Knitterschutz
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- Automatikprogramme mit 5 Trocknungsgraden von mangelfeucht bis extratrocken
- Zeitgesteuerte Trocknungsprogramme 10–150 Minuten
- Schontrocknen mit reduzierter Temperatur
- 7 kg Wäsche in 83 Minuten schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Überwachung der Temperatur
- Kindersicherung / Überwachung Kondensatablauf

Optionen

- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule
- Schnittstelle zu Münzautomaten
- Maschinensockel in Chromstahl, H: 35,5 cm

Firmen- oder Markennamen	Schulthess
Geräteart	Waschmaschine
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine 7720
Produkt-Nr.	
Modell mit Ablaufpumpe (P)	7720.1PU
Modell mit Ablaufventil (V)	7720.1UV

Gebrauchseigenschaften

Nennkapazität	max. kg	7
Trommelvolumen	l	60
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1500
g-Faktor	g	605
Restfeuchtigkeit ¹⁾	%	44

Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w

Abmessungen

Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	67
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm	110
Höhe verstellbar	cm	1
Leergewicht	kg	90

Ausstattung

Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl
Einfüllöffnung	Ø cm 34 / 180°
Anzeige der Programmzeit	•
Anzeige der Belademenge	•
Türöffnungsautomatik	•
LED-Trommelbeleuchtung	•
Anschlusskabel	m 1,6
Wasserablauf	
- Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m 1,5
- Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm 21
- Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm 50

Strom- und Wasserversorgung

Elektrischer Anschluss ⁷⁾	400V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	230V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Wasseranschluss	
- Druckschlauch G 3/4" mit Feinfilter	m 1,5
- anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C
- Wasserdruck	bar 1-10

Optionen

	- Türanschlag links
	- Warmwasseranschluss
	- Ablaufventil oder Ablaufpumpe
	- Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
	- Maschinensockel
	- Maschinensockel mit Flusenfilterschublade

Sicherheit und Service

Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz
Garantie	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH

Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.
Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Firmen- oder Markennamen	Schulthess
Geräteart	Kondensationstrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine TC 7730
Produkt-Nr.	7730.1U
Nennkapazität	max. kg 7

Bauform

Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w

Abmessungen⁴⁾

Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2

Steuerung der Trocknung

Durch Zeitwahl ⁵⁾	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾	•

System und Ausstattung

Trocknungssystem	Luftkondensationssystem
Anzeige der Programmzeit	•
Anzeige der Belademenge	•
Türöffnungsautomatik	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•
Anschlusskabel	m 1,5
Ablaufschlauch	m 2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	•
Abluftleitung	-
Maximale Ablaufhöhe	m 1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m -

Stromversorgung

Elektrischer Anschluss ⁷⁾	V 400V 2N~ / 230V 1N~
Spannung	
Anschlusswerte	kW 2,8 / 2,1
Absicherung	AT 10 / 10

Sicherheit und Service

Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz
Garantie	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH

Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Schulthess Maschinen AG

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH

Tel. +41 55 253 51 11

international-sales@schulthess.ch

www.schulthess.ch

