



N. di prodotto 8510.1

Modello «Standard» con ampio display a colori da 4,3", capacità di carico 1 a 8 kg. Programmi di lavaggio svizzeri brevi da 20 a 90 °C. Avvio ritardato fino a 7 giorni.

- Lavaggio Espresso a partire da 25 min, da 20 a 90 °C
- Bucato a mano, camicie/camicette, tendaggi ecc.
- Vasca in acciaio cromato
- Sportello bianco
- Cerniera dello sportello a destra o a sinistra

A+++ -30%

Capacità di carico: 1–8 kg

Velocità di centrifugazione da 1500 a 200 g/min

Dotazione

- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Isolamento acustico: Silent
- Regolazione automatica del livello dell'acqua in base al carico
- Indicazione della fase del programma e del tempo residuo
- Avvio ritardato fino a 7 giorni
- Impostazione personalizzata della lavatrice, p. es. ulteriore risciacquo
- Segnale acustico con volume variabile a fine programma
- Vasca in acciaio cromato
- Sportello con angolo di apertura di 180°, apertura di carico Ø 34 cm
- Cerniera dello sportello a destra o a sinistra
- Sportello bianco

Programmi

- Programmi di lavaggio svizzeri brevi: da 20–90 °C (2 resistenze)
- Programmi Espresso per tutte le temperature a partire da 25 min
- **Gruppi di programma** –
- **Programmi standard** cotone 20–90 °C, sintetici 30–60 °C, lavaggio a mano, lana, biancheria delicata 40 °C, camicie/camicette 40 °C, tendaggi
- **Programmi Eco** cotone 40–90 °C, sintetici 40–90 °C
- **Opzioni di programma** programma Espresso, prelavaggio, intensivo (macchie), riduzione della temperatura, numero di giri, arresto risciacquo, ammollo

Programmi di lavaggio svizzeri

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Lana 30 °C | 39 min |
| • Cotone 40 °C | 57 min |
| • Cotone Espresso 40 °C | 25 min |
| • Cotone 60 °C | 68 min |

Sistemi di sicurezza

- Sicurezza bambini, oblò di sicurezza con doppio vetro
- Sorveglianza schiuma eccessiva, rilevamento irregolarità
- Indicazione di controllo afflusso/deflusso dell'acqua

Modello

- Bianco

Opzioni

- Raccordo per acqua calda
- Aquastop
- Zoccolo bianco con cassetto integrato, a: 30,5 cm

Installazione e allacciamenti

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Altezza/larghezza/profondità | 85/60/67 cm |
| • Peso a vuoto | 90 kg |
| • Allacciamento elettrico | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Allacciamento idrico | tubo flessibile a pressione G ¾" |
| • Pressione idrica | 1–10 bar |
| • Scarico dell'acqua | tubo di scarico LW 21 |
- *modello «S» con spina tipo 23