

**De plus belle puissance pour la maison individuelle**

Le modèle performant pour la maison individuelle. Dimensions compactes, très performant et design moderne. Equipé des modes END-OFF et de déshydratation pour la déshumidification du local. Carrosserie robuste en tôle d'acier à revêtement par poudre. Commande nouvelle, une fois presser – ca y est!

  <p>Commande confortable</p>	<p><b>Grants atouts:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Très silencieux et robuste</li> <li>✓ Bon marché et économe en énergie</li> <li>✓ Commande aisée</li> <li>✓ Garantie 2 ans</li> <li>✓ 100% Made in Switzerland</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>écologique</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>A1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>rapide</p> </div> </div>
---	---

Caractéristique techniques	Unité	RLWT 211
Recommandé et testé pour un vol. de linge de	kg	10
Classe d'efficacité énergétique	A-C	A1
Utilisation recommandée pour	MI/IC	MI
Pays de fabrication	Pays	Suisse
Programme: I Déshumidification du local / II Séchage du linge		Oui, réglable en continu
Temps de séchage	h/min	4.02
Consommation électr.	kWh/kg	0.32
Performance de séchage - exprimée en coût, par ex. au tarif réduit de 15Rp/kWh	kg/h Fr.	2.52 0.48
Niveau sonore à 2,5m	dB(A)	63
Recirculation d'air	m³/h	1350
Puissance absorbée en fonctionnement	kW	0.80
Tension / fréquence	Volt / Hz	230 / 50
Protection	Ampère	10
Température ambiante d'utilisation, de à	°C	5 bis 30
Type d'installation	Mobil/murale	Murale (support en option)
Contenu réservoir d'eau	13 Liter	Option
Agent frigorifique (exempt de CFC)	Typ	R 410a
Dimensions (hauteur x largeur x prof. distance au mur incl.)	cm	74 x 44 x 41
Coloris	RAL	weiss (RAL 9003)
Poids	kg	42
Puissance frigorifique avec évaporation d'env. +10°C	kW	2.25
<b>Garantie</b>	<b>Ans</b>	<b>2</b>

<b>Accessoires</b>
Kit d'écoulement de l'eau de condensation composé d'un réservoir et d'un tube mural