

LAVATRICI SPIRIT TOPLINE PER CASE PLURIFAMILIARI

Marchio		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello		Spirit topLine 740	Spirit topLine 730	Spirit topLine 710
Numero del prodotto		8740.1	8730.1	8710.1
Capacità nominale	kg	9	8	8
Categoria		Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Tipo di apparecchio		Carico frontale	Carico frontale	Carico frontale
Efficienza e consumo¹⁾				
Classe d'efficienza energetica	da A+++ a D	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Consumo energetico annuo	kWh	150	135	135
Consumo energetico				
Programma standard 60/60%/40% ²⁾	kWh	0,85 / 0,67 / 0,44	0,76 / 0,60 / 0,39	0,76 / 0,60 / 0,39
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento ³⁾	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15
Consumo di acqua annuo	l	11000	9900	9900
Proprietà funzionali				
Classe d'efficienza di centrifugazione ¹⁾	da A a G	A	A	A
Velocità di centrifugazione massima ¹⁾	g / min	1600	1600	1500
Umidità residua ¹⁾²⁾	%	43	43	44
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati		Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia
Durata del programma per il programma standard 60/60%/40% ²⁾	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169
Spegnimento automatico	min	5	5	5
Emissione di rumore aereo ⁶⁾				
Lavaggio	dB(A) re1pW	48	48	49
Centrifugazione	dB(A) re1pW	73	73	72
Forma costruttiva				
Apparecchio a incasso		-	-	-
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•
Apparecchio a posa libera adatto per montaggio sottopiano		•	•	•
Cerniera dello sportello ³⁾	s/d/i	s/d/i	s/d/i	s/d/i
Dimensioni dell'apparecchio⁴⁾				
Altezza	cm	90	90	90
Larghezza	cm	63	63	63
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm	72	72	72
Altezza per sottopiano	cm	90,5	90,5	90,5
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm	116	116	116
Regolazione in altezza	cm	1	1	1
Peso a vuoto	kg	102	100	100
Allacciamento elettrico⁵⁾				
Tensione	V / Hz	400 3N~ / 400 2N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~
Potenza allacciata	kW	4,8 / 2,5	4,4 / 2,1	4,4 / 2,1
Fusibili	A	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Allacciamento idrico				
Tubo di pressione G $\frac{3}{4}$ "	m	•	•	•
Allacciabile all'acqua fredda/calda 70 °C (opzione)		•/opzionale	•/opzionale	•/opzionale
Allacciabile all'acqua dolce o piovana (opzione)		opzionale	opzionale	-
Pressione dell'acqua	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Sicurezza e servizio clienti				
Paese di provenienza		CH	CH	CH
Garanzia ⁵⁾		2	2	2
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH		
Dotazione				
Programmi di lavaggio				
30 °C Lana	min	38	39	39
30 °C Quickwash	min	15	15	-
40 °C Misto	min	57	59	59
40 °C Cotone	min	61	61	57
40 °C Cotone Espresso	min	24	25	25
60 °C Cotone	min	68	71	67
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	54 / 55	57	57
Preferiti per i 6 programmi favoriti		-	-	-
Avvio ritardato	Fino a 7 giorni	•	•	•
Indicazione di carico / rilevatore dello sporco		•/•	•/•	-/-
Motore Silent		•	•	•
Vasca in acciaio cromato		•	•	•
Illuminazione del tamburo a LED		•	•	•
Resistenze		2	2	2
Apertura automatica dello sportello		•	•	•
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 34	frontale, Ø 34	frontale, Ø 34
Cavo di allacciamento	m	1,6	1,6	1,6
Tubo di immissione con filtro fine	m	1,5	1,5	1,5
Tubo di scarico con curva	m	1,5	1,5	1,5
Sacchetto di protezione (per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.)		-	-	-

Informazioni complementari • disponibile - non disponibile

- Valori determinati secondo la norma vigente EN 60456. Il consumo energetico e idrico annuale si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60 °C, 40 °C, carico completo e parziale), nonché sul consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.
- Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è la percentuale, minore sarà il grado di umidità del bucato.
- Cerniera dello sportello s = sinistra, d = destra, i = invertibile Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
- Misura della nicchia negli apparecchi sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono disponibili sui prospetti.
- Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

6) Valori determinati con programmi standard «Cotone 60 °C» a carico completo.

7) L'indicazione 60 / 60% / 40% sta per i programmi standard «Cotone 60 °C» a carico completo risp. per «Cotone 60 °C / 40 °C» con carico parziale.

8) 3,75 W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico.

9) Garanzia all'estero di 1 anno

* Modello S con spina tipo Z3

FEA La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).