

# Schulthess-Wäschetrockner topLine pro TA 9340, TC 9350, TW 9360



## topLine pro TA 9340

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Abluftsystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahl taste
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

## topLine pro TC 9350

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahl taste
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

## topLine pro TW 9360

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem mit Wärmepumpe
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahl taste
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

# topLine pro-Wäschetrockner

Firmen- oder Markennamen	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Geräteart	Abluft	Kondensationstrockner mit Wärmetauscher Luft	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	topLine pro TA 9340	topLine pro TC 9350	topLine pro TW 9360
Produkt-Nr.	9340.1U	9350.1U	9360.1U
Nennkapazität max. kg	8	8	8
<b>Bauform</b>			
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	•	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	•	•
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w	r/l/w	r/l/w
<b>Abmessungen<sup>4)</sup></b>			
Höhe	cm 90	90	90
Breite	cm 63	63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm 83	84	84
Höhe für Unterbau	cm 90,5	90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm 144	146	146
Höhe verstellbar	cm 2	2	2
<b>Steuerung der Trocknung</b>			
Durch Zeitwahl <sup>5)</sup>	•	•	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung <sup>6)</sup>	•	•	•
<b>System und Ausstattung</b>			
Trocknungssystem	Abluftsystem	Luftkondensationssystem	Kondensationssystem mit Wärmepumpe
Anzeige der Programmzeit	•	•	•
Türöffnungsautomatik	•	•	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•
Anschlusskabel	m 1,5	1,5	1,5
Ablaufschlauch	–	2 / Ø 22 mm	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	–	•	•
Abluftleitung	Ø 100 mm, 90° Winkeladapter	–	–
Maximale Ablaufhöhe	m –	1	1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m 2	–	–
<b>Stromversorgung – Elektrischer Anschluss<sup>7)</sup></b>			
Spannung	V 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 2N~
Anschlusswerte	kW 5,9 / 4,4 / 2,2	5,1 / 3,7 / 2,3	3,4
Absicherung	AT 10 / 10 / 10	10 / 10 / 10	10
<b>Sicherheit und Service</b>			
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien	2006/42/EG	2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Garantie <sup>8)</sup>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG		
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH		

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand

Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

8) Ausland 1 Jahr

**Schulthess Maschinen AG**

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH  
Telefon 0844 880 880, www.schulthess.ch



**SCHULTHESS**

Wäschepflege mit Kompetenz