

ASCIUGATRICI SPIRIT PER CASE UNIFAMILIARI

Marchio	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello	Spirit 640	Spirit 630	Spirit 620	Spirit Eco WT 4820
Numero del prodotto	8640.1	8630.1	8620.1	4820
Capacità nominale	kg 8	8	8	8
Categoria / tipo di apparecchio	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore
Illustrazione	Pagina 22	23	24	25
Efficienza e consumo¹⁾				
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo	kWh 233	233	233	224
Asciugatrice con / senza dispositivo automatico	• / -	• / -	• / -	
Consumo energetico del programma Cotone standard				
Carico completo / parziale	kWh 1,92 / 1,09	1,92 / 1,09	1,92 / 1,09	1,80 / 1,07
Potenza assorbita ad apparecchio acceso / spento ⁶⁾	W 0,12 / 0,12	0,12 / 0,12	0,12 / 0,12	0,5 / 0,1
Spegnimento automatico	min 5	5	5	-
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati	Cotone Asciutto per armadio con freccia	Cotone Asciutto per armadio con freccia	Cotone Asciutto per armadio con freccia	Cotone Asciutto per armadio con freccia
Proprietà funzionali				
Durata del programma in base al programma Cotone standard ¹⁾	min 109	109	109	159
Durata del programma con carico completo e parziale	min 139 / 87	139 / 87	139 / 87	203 / 126
Classe di efficienza di condensazione ¹⁾	da A a G A	A	A	B
Efficacia di condensazione ponderata ¹⁾	% 90	90	90	83
Efficacia di condensazione media				
Carico completo / parziale	% 89 / 91	89 / 91	89 / 91	83 / 83
Emissione di rumore aereo ²⁾	dB(A) re1pW 63	63	63	65
Forma costruttiva				
Apparecchio a incasso	-	-	-	-
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	•	•	•
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga	•	•	•	•
Cerniera sportello ³⁾	s/d/i	s/d/i	s/d/i	d
Dimensioni dell'apparecchio⁴⁾				
Altezza	cm 85	85	85	84,2
Larghezza	cm 60	60	60	59,8
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm 64	64	64	63,6
Altezza per sottopiano	cm 85,5	85,5	85,5	85
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm 122	122	122	107
Regolazione in altezza	cm 2	2	2	1,5
Peso a vuoto	kg 63	63	63	50,4
Allacciamento elettrico⁵⁾				
Tensione	V / Hz 230 1N~/50	230 1N~/50	230 1N~/50	230 1N~/50
Potenza allacciata	kW 1,0	1,0	1,0	1,0
Fusibili	A 10	10	10	10
Sicurezza e assistenza				
Paese di provenienza	CH	CH	CH	PL
Garanzia ⁵⁾	anni 2	2	2	2
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH			
Dotazione				
Sistema a condensazione con pompa di calore	•	•	•	•
Durata del programma Cotone asciugatura normale sulla base di una centrifugazione a 1600 g/min (43% di umidità restante) a inizio asciugatura	g / min 96	96	96	160 (1400 g/min)
Preferiti per i 6 programmi favoriti	•	•	-	-
Cestello per l'asciugatura	•	-	-	-
Programmi speciali	9	9	6	7
Programma Pollenclean	•	•	-	-
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta	• / • / • / •	• / • / • / -	• / • / • / -	• / • / • / -
Indicatore della durata dei programmi	•	•	•	•
Indicatore di carico	•	•	•	-
Apertura automatica dello sportello	•	•	•	-
Apertura di carico	cm frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31
Illuminazione del tamburo a LED	•	•	-	•
Cavo di allacciamento	m 1,65 con spina tipo 12	1,65 con spina tipo 12	1,65 con spina tipo 12	1,45 con spina tipo 13
Tubo di scarico	m 2 / Ø 10 mm	2 / Ø 10 mm	2 / Ø 10 mm	2 / Ø 10 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto tramite pompa	- / •	- / •	- / •	• / •
Altezza massima di scarico	m 1	1	1	1
Condotto di scarico dell'aria	-	-	-	-
Tubo di scarico dell'aria Ø 100 mm	m -	-	-	-

Informazioni complementari • disponibile - non disponibile

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.

2) Per il programma Cotone standard con carico completo.

3) Cerniera: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.

4) Le misure indicate sono misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori misure sono disponibili sui prospetti.

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

6) 4,05W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (Case plurifamiliari 3.91W)

7) Garanzia all'estero di 1 anno

FEA La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).