

LAVATRICI SPIRIT PER CASE UNIFAMILIARI

Marchio		Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello		Spirit 540	Spirit 530	Spirit 520	Spirit 510	Spirit Eco WA 4800
Numero del prodotto		8540.1	8530.1	8520.1	8510.1	4800
Capacità nominale	kg	8	8	8	8	8
Categoria		Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Tipo di apparecchio		Carico frontale	Carico frontale	Carico frontale	Carico frontale	Carico frontale
Efficienza e consumo¹⁾						
Classe d'efficienza energetica	da A+++ a D	A+++ (-40%)	A+++ (-40%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Consumo energetico annuo	kWh	118	118	135	135	137
Consumo energetico						
Programma standard 60°/60%/40% ⁷⁾	kWh	0,65 / 0,50 / 0,38	0,65 / 0,50 / 0,38	0,76 / 0,60 / 0,39	0,76 / 0,60 / 0,39	0,74 / 0,70 / 0,35
Potenza assorbita ad apparecchio acceso/spento ⁸⁾	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,43 / 0,12
Consumo di acqua annuo	l	9900	9900	9900	9900	9900
Proprietà funzionali						
Classe d'efficienza di centrifugazione ¹⁾	da A a G	A	A	A	A	B
Velocità di centrifugazione massima ¹⁾	g / min	1600	1600	1500	1500	1400
Umidità residua ^{1,2)}	%	43	43	44	44	53
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati		Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia	Cotone 40°/60° con freccia
Durata del programma per il programma standard 60°/60%/40% ⁷⁾	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	210 / 210 / 210
Spegnimento automatico	min	5	5	5	5	15
Emissione di rumore aereo ⁶⁾						
Lavaggio	dB(A) relpW	45	47	48	49	48
Centrifugazione	dB(A) relpW	72	73	72	72	72
Forma costruttiva						
Apparecchio a incasso		-	-	-	-	-
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•	•	•
Apparecchio a posa libera adatto per montaggio sottopiano		•	•	•	•	•
Cerniera dello sportello ³⁾		s/d/i	s/d/i	s/d/i	s/d/i	s
Dimensioni dell'apparecchio⁴⁾						
Altezza	cm	85	85	85	85	84,8
Larghezza	cm	60	60	60	60	59,8
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm	67	67	67	67	59
Altezza per sottopiano	cm	85,5	85,5	85,5	85,5	85
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm	110	110	110	110	103
Regolazione in altezza	cm	1	1	1	1	1,2
Peso a vuoto	kg	92	90	90	90	70
Allacciamento elettrico⁵⁾						
Tensione	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	230 1N~ / 50
Potenza allacciata	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	2,3
Fusibili	A	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10
Allacciamento idrico						
Tubo di pressione G $\frac{3}{4}$ "	m	•	•	•	•	•
Allacciabile all'acqua fredda/calda 70 °C (opzione)		•/opzionale	•/opzionale	•/opzionale	•/opzionale	• / -
Allacciabile all'acqua dolce o piovana (opzione)		opzionale	opzionale	-	-	-
Pressione dell'acqua	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Sicurezza e servizio clienti						
Paese di provenienza		CH	CH	CH	CH	TUR
Garanzia ⁹⁾		2	2	2	2	2
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH				
Dotazione						
Programmi di lavaggio						
30 °C Lana	min	39	39	39	39	40 min lana 30 °C
30 °C Quickwash	min	15	15	15	-	15 min Espresso 30 °C
40 °C Misto	min	59	59	-	-	63 min misto 40 °C
40 °C Cotone	min	61	61	57	57	59 min sintetici 40 °C
40 °C Cotone Espresso	min	25	25	25	25	66 min cotone 60 °C
60 °C Cotone	min	71	71	68	68	126 min allergia Plus 60 °C
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57	57	57	-	
Preferiti per i 6 programmi favoriti		•	•	-	-	-
Avvio ritardato	Fino a 7 giorni	•	•	•	•	1-24 h
Indicazione di carico / rilevatore dello sporco		•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
Motore Silent		•	•	•	•	•
Vasca in acciaio cromato		•	•	•	•	-
Illuminazione del tamburo a LED		•	•	-	-	-
Resistenze		2	2	2	2	1
Apertura automatica dello sportello		•	•	•	•	-
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 34	frontale, Ø 34	frontale, Ø 34	frontale, Ø 34	frontale, Ø 32
Cavo di allacciamento	m	1,6* con spina tipo 12	1,6* con spina tipo 12	1,6* con spina tipo 12	1,6* con spina tipo 12	1,6 con spina tipo 13
Tubo di immissione con filtro fine	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tubo di scarico con curva	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sacchetto di protezione (per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.)		-	-	-	-	-

Informazioni complementari

• disponibile - non disponibile

- Valori determinati secondo la norma vigente EN 60456. Il consumo energetico e idrico annuale si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60 °C, 40 °C, carico completo e parziale), nonché sul consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.
- Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è la percentuale, minore sarà il grado di umidità del bucato.
- Cerniera dello sportello s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
- Misura della nicchia negli apparecchi sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono disponibili sui prospetti.
- Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

6) Valori determinati con programmi standard «Cotone 60 °C» a carico completo.

7) L'indicazione 60 / 60% / 40% sta per i programmi standard «Cotone 60 °C» a carico completo risp. per «Cotone 60 °C / 40 °C» con carico parziale.

8) 3,76 W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico.

9) Garanzia all'estero di 1 anno

* Modello «S» con spina tipo 23



La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).