

LAVE-LINGE SPIRIT POUR MAISON INDIVIDUELLE

Marque	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Désignation du modèle	Spirit 540	Spirit 530	Spirit 520	Spirit 510	Spirit Eco WA 4800
Número du produit	8540.1	8530.1	8520.1	8510.1	4800
Capacité nominale	8	8	8	8	8
Catégorie	Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade
Type d'appareil					
Efficacité et consommation¹⁾					
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++ (-40%)	A+++ (-40%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Consommation de courant annuelle	kWh	118	118	135	137
Consommation programme standard 60/60%/40% ⁷⁾	kWh	0,65 / 0,50 / 0,38	0,65 / 0,50 / 0,38	0,76 / 0,60 / 0,39	0,74 / 0,70 / 0,35
Puissance absorbée à l'arrêt/en marche ⁸⁾	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,43 / 0,12
Consommation d'eau annuelle	l	9900	9900	9900	9900
Caractéristiques d'utilisation					
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G	A	A	A	B
Régime d'essorage max. ¹⁾	tr / min	1600	1600	1500	1400
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	43	43	44	53
Programme standard à la base des informations sur l'étiquette et la fiche de produit		Coton 40°/60° avec flèche	Coton 40°/60° avec flèche	Coton 40°/60° avec flèche	Coton 40°/60° avec flèche
Durée du programme standard 60/60%/40% ⁷⁾	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	210 / 210 / 210
Durée d'arrêt automatique	min	5	5	5	15
Bruit ⁶⁾					
Lavage	dB(A) re1pW	45	47	48	48
Essorage	dB(A) re1pW	72	73	72	72
Construction					
Machine à encastrer		–	–	–	–
Machine en pose libre avec plateau de travail		•	•	•	•
Machine en pose libre intégrable sous plan		•	•	•	•
Charnière de porte à ³⁾	g/d/m	g/d/m	g/d/m	g/d/m	g
Dimensions⁴⁾					
Hauteur	cm	85	85	85	84,8
Largeur	cm	60	60	60	59,8
Profondeur (distance au mur incl.)	cm	67	67	67	59
Hauteur pour intégration sous plan	cm	85,5	85,5	85,5	85
Profondeur, porte ouverte (distance au mur incl.)	cm	110	110	110	103
Hauteur réglable	cm	1	1	1	1,2
Poids à vide	kg	92	90	90	70
Raccordement électrique⁹⁾					
Tension	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~
Puissance raccordée	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	2,3
Protection	A	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10
Raccordement d'eau					
Tuyau d'amenée d'eau G½"	m	•	•	•	•
racc. possible eau froide/chaude 70 °C (option)		•/option	•/option	•/option	•/–
racc. possible eau douce/eau de pluie (option)		option	option	–	–
Pression de l'eau	bars	1–10	1–10	1–10	1–10
Sécurité et service clientèle					
Pays d'origine		CH	CH	CH	TUR
Garantie ⁹⁾	ans	2	2	2	2
Nom et adresse du fournisseur		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH			
Equipement					
Programmes de lavage					
30 °C laine	min	39	39	39	40 min laine 30 °C
30 °C Quickwash	min	15	15	15	15 min Express 30 °C
40 °C linge mixte	min	59	59	–	63 min mix 40 °C
40 °C coton	min	61	61	57	59 min entretien facile 40 °C
40 °C coton Express	min	25	25	25	66 min coton 60 °C
60 °C coton	min	71	71	68	126 min allergie Plus 60 °C
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57	57	57	
Favoris pour vos 6 programmes préférés		•	•	–	–
Départ différé	jusqu'à 7 jours	•	•	•	1–24 h
Détection de la charge / capteur de saleté		•/•	•/•	–/–	–/–
Moteur Silent		•	•	•	•
Cuve en acier chromé		•	•	•	–
Éclairage à LED du tambour		•	•	–	–
Résistances chauffantes		2	2	2	1
Ouverture de porte automatique		•	•	•	–
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 34	devant, Ø 34	devant, Ø 34	devant, Ø 34
Câble d'alimentation	m	1,6* avec prise de type 12	1,6* avec prise de type 12	1,6* avec prise de type 12	1,6 avec prise de type 13
Tuyau d'amenée d'eau avec filtre fin	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Tuyau d'écoulement coudé	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Sac pour linge (pour cubes de jeu, sous-vêtements, etc.)		–	–	–	–

Explications • disponibles – non disponibles

- Valeurs établies selon la norme EN 60456. La consommation annuelle de courant et d'eau est basée sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, charge complète et partielle) ainsi que sur la consommation des types d'exploitation avec une faible puissance absorbée.
- Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
- Charnière de porte à g = gauche, d = droite, m = modifiable. Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.
- Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
- Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les prospectus.
- Programme standard «Coton 60 °C» à charge complète.

7) La représentation 60 / 60% / 40% est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à charge complète ou «Coton 60 °C / 40 °C» à charge partielle.

8) 3,76 W si l'appareil n'est pas configuré pour une mise hors tension automatique.

9) A l'étranger 1 année

* Version «S» avec fiche type 23

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA (Association suisse pour les appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) (Commission Technique CT 591).

Remarque: état des données dans les tableaux 12/2018. Sous réserve de modifications.