

LAVE-LINGE SPIRIT TOPLINE POUR IMMEUBLE COLLECTIF

Marque		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Désignation du modèle		Spirit topLine 740	Spirit topLine 730	Spirit topLine 710
Numéro du produit		8740.1	8730.1	8710.1
Capacité nominale		9	8	8
Catégorie		Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade	Lave-linge avec chargement en façade
Type d'appareil				
Efficacité et consommation¹⁾				
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Consommation de courant annuelle	kWh	150	135	135
Consommation programme standard 60/60%/40% ⁷⁾	kWh	0,85 / 0,67 / 0,44	0,76 / 0,60 / 0,39	0,76 / 0,60 / 0,39
Puissance absorbée à l'arrêt/en marche ⁸⁾	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15
Consommation d'eau annuelle	l	11000	9900	9900
Caractéristiques d'utilisation				
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G	A	A	A
Régime d'essorage max. ¹⁾	tr/min	1600	1600	1500
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	43	43	44
Programme standard à la base des informations sur l'étiquette et la fiche de produit		Coton 40°/60° avec flèche	Coton 40°/60° avec flèche	Coton 40°/60° avec flèche
Durée du programme standard 60/60%/40% ⁷⁾	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169
Durée d'arrêt automatique	min	5	5	5
Bruit ⁶⁾				
Lavage	dB(A) re1pW	48	48	49
Essorage	dB(A) re1pW	73	73	72
Construction				
Machine à encastrer		–	–	–
Machine en pose libre avec plateau de travail		•	•	•
Machine en pose libre intégrable sous plan		•	•	•
Charnière de porte à ³⁾	g/d/m	g/d/m	g/d/m	g/d/m
Dimensions⁴⁾				
Hauteur	cm	90	90	90
Largeur	cm	63	63	63
Profondeur (distance au mur incl.)	cm	72	72	72
Hauteur pour intégration sous plan	cm	90,5	90,5	90,5
Profondeur, porte ouverte (distance au mur incl.)	cm	116	116	116
Hauteur réglable	cm	1	1	1
Poids à vide	kg	102	100	100
Raccordement électrique⁵⁾				
Tension	V / Hz	400 3N~ / 400 2N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~
Puissance raccordée	kW	4,8 / 2,5	4,4 / 2,1	4,4 / 2,1
Protection	A	10 / 10	10 / 10	10 / 10
Raccordement d'eau				
Tuyau d'amenée d'eau G½"	m	•	•	•
racc. possible eau froide/chaude 70 °C (option)		•/option	•/option	•/option
racc. possible eau douce/eau de pluie (option)		option	option	–
Pression de l'eau	bars	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Sécurité et service clientèle				
Pays d'origine		CH	CH	CH
Garantie ⁹⁾	ans	2	2	2
Nom et adresse du fournisseur		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH		
Equipement				
Programmes de lavage				
30 °C laine	min	38	39	39
30 °C Quickwash	min	15	15	–
40 °C linge mixte	min	57	59	59
40 °C coton	min	61	61	57
40 °C coton Express	min	24	25	25
60 °C coton	min	68	71	67
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	54 / 55	57	57
Favoris pour vos 6 programmes préférés		–	–	–
Départ différé	jusqu'à 7 jours	•	•	•
Détection de la charge / capteur de saleté		•/•	•/•	–/–
Moteur Silent		•	•	•
Cuve en acier chromé		•	•	•
Eclairage à LED du tambour		•	•	•
Résistances chauffantes		2	2	2
Ouverture de porte automatique		•	•	•
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 34	devant, Ø 34	devant, Ø 34
Câble d'alimentation	m	1,6	1,6	1,6
Tuyau d'amenée d'eau avec filtre fin	m	1,5	1,5	1,5
Tuyau d'écoulement coudé	m	1,5	1,5	1,5
Sac pour linge (pour cubes de jeu, sous-vêtements, etc.)		–	–	–

Explications • disponibles – non disponibles

- Valeurs établies selon la norme EN 60456. La consommation annuelle de courant et d'eau est basée sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, charge complète et partielle) ainsi que sur la consommation des types d'exploitation avec une faible puissance absorbée.
- Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
- Charnière de porte à g = gauche, d = droite, m = modifiable. Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.
- Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
- Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les prospectus.
- Programme standard «Coton 60 °C» à charge complète.

7) La représentation 60 / 60% / 40% est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à charge complète ou «Coton 60 °C / 40 °C» à charge partielle.

- 3,76W si l'appareil n'est pas configuré pour une mise hors tension automatique.
- A l'étranger 1 année



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA (Association suisse pour les appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) (Commission Technique CT 591).