

# Lavatrici topLine pro 8940, 9240 Schulthess



## topLine pro 8940

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra



## topLine pro 9240

- Capacità di carico: 8 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 70 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra
- Finitura antracite o acciaio cromato

# Lavatrici topLine pro

| Marca o ragione sociale                           | Schulthess   |  |
|---|--|--|
| Tipo di apparecchio                               | Lavatrice  | Lavatrice  |
| Modello o denominazione di vendita                | topLine pro 8940   | topLine pro 9240   |
| N. di prodotto                                    |  |  |
| Modello con pompa di scarico (P)                  | 8940.1EPU  | 9240.1EPU  |
| Modello con valvola di scarico (V)                | 8940.1EUV  | 9240.1EUV  |
| <b>Caratteristiche</b>                            |  |  |
| Capacità di carico                                | max kg 7   | 8  |
| Volume del tamburo                                | l 60   | 70   |
| Giri di centrifugazione                           | max g/min 1600   | 1600   |
| Fattore g   | g 690  | 690  |
| Umidità residua <sup>1)</sup>                     | % 43   | 43   |
| <b>Presentazione</b>                              |  |  |
| Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio    | •  | •  |
| Cerniera sportello <sup>2)</sup>                  | d/s/i  | d/s/i  |
| <b>Dimensioni</b>                                 |  |  |
| Altezza   | cm 90  | 90   |
| Larghezza   | cm 63  | 63   |
| Profondità (incl. distanza dalla parete)          | cm 72  | 72   |
| Profondità a sportello aperto (apertura frontale) | cm 116   | 116  |
| Altezza regolabile                                | cm 1   | 1  |
| Peso a vuoto                                      | kg 100   | 102  |
| <b>Allestimento</b>                               |  |  |
| Vasca e tamburo                                   | Acciaio al nichel-cromo  | Acciaio al nichel-cromo  |
| Apertura di carico                                | ∅ cm 34 / 180°   | 34 / 180°  |
| Apertura sportello automatica                     | •  | •  |
| Cavo elettrico                                    | m 1,6  | 1,6  |
| Scarico acqua:                                    |  |  |
| – Tubo di scarico con arco, solo modello (P)      | m 1,5  | 1,5  |
| – Modello con pompa di scarico (P)                | ∅ mm 21  | 21   |
| – Modello con valvola di scarico (V)              | ∅ mm 50  | 50   |
| <b>Alimentazione</b>                              |  |  |
| Allacciamento elettrico <sup>3)</sup>             |  |  |
| Tensione / Potenza / Fusibili                     | 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A<br>230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A | 400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A<br>400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A<br>230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A<br>230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A |
| Raccordo acqua:                                   |  |  |
| – Tubo a pressione G 3/4" con filtro fine         | m 1,5  | 1,5  |
| – Allacciamento acqua fredda/calda                | acqua fredda / acqua calda 70° C                                 | acqua fredda / acqua calda 70° C   |
| – Pressione dell'acqua                            | bar 1-10   | 1-10   |
| <b>Su richiesta</b>                               |  |  |
|   |  | – In acciaio cromato   |
|   | – Sportello: cerniera a sinistra                                 | – Sportello: cerniera a sinistra   |
|   | – Modello con valvola o con pompa                                | – Modello con valvola o con pompa  |
|   | – Interfaccia USB per software per PC                            | – Interfaccia USB per software per PC  |
|   | – Sistema RFID-Card  | – Sistema RFID-Card  |
|   | – Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice     | – Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice   |
|   | – Zoccolo macchina   | – Zoccolo macchina   |
|   | – Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi          | – Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi  |
| <b>Sicurezza e assistenza</b>                     |  |  |
| Conforme alla direttiva macchine europea          | 2006 / 42 / CE   | 2006 / 42 / CE   |
| Paese d'origine                                   | Svizzera   | Svizzera   |
| Garanzia  | 1 anno   | 1 anno   |
| Assistenza tecnica                                | Schulthess Maschinen SA  |  |
| Nome e indirizzo del fornitore                    | Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH                   |  |

## Informazioni complementari:

– disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no

1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.

2) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.

Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.

3) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

## Schulthess Maschinen SA

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH  
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch



# SCHULTHESS

Grandi bucati in tutta professionalità