

Lave-linge topLine pro 8940, 9240 Schulthess



topLine pro 8940

- Capacité de remplissage: 7 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Volume du tambour: 60l
- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min
- Facteur g 690
- Humidité résiduelle 43%
- Avec soupape ou pompe d'écoulement
- Touche de sélection de la langue
- Touche de sélection de programmes profiClean
- Emplacements pour 94 programmes profiClean et 24 programmes au choix
- Interface USB pour logiciel PC
- Charnière de porte à droite ou à gauche



topLine pro 9240

- Capacité de remplissage: 8 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Volume du tambour: 70l
- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min
- Facteur g 690
- Humidité résiduelle 43%
- Avec soupape ou pompe d'écoulement
- Touche de sélection de la langue
- Touche de sélection de programmes profiClean
- Emplacements pour 94 programmes profiClean et 24 programmes au choix
- Interface USB pour logiciel PC
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Finition en anthracite ou acier chromé

Lave-linge topLine pro

Société ou marque	Schulthess	Schulthess
Type de machine	Lave-linge	Lave-linge
Type ou désignation commerciale	topLine pro 8940	topLine pro 9240
No de produit		
Modèle avec pompe d'écoulement (P)	8940.1EPU	9240.1EPU
Modèle avec soupape d'écoulement (V)	8940.1EUV	9240.1EUV
Caractéristiques d'utilisation		
Capacité de remplissage	max. kg 7	8
Volume du tambour	l 60	70
Vitesse d'essorage	max. tr/min 1600	1600
Facteur g	g 690	690
Humidité résiduelle ¹⁾	% 43	43
Construction		
Appareil fixe avec plateau de travail	•	•
Charnière de porte ²⁾	d/g/r	d/g/r
Dimensions		
Hauteur	cm 90	90
Largeur	cm 63	63
Profondeur, distance du mur comprise	cm 72	72
Profondeur, porte ouverte (chargement frontal)	cm 116	116
Marge de réglage de la hauteur	cm 1	1
Poids à vide	kg 100	102
Équipement		
Bac à lessive et tambour	acier chrome-nickel	acier chrome-nickel
Ouverture de chargement	∅ cm 34 / 180°	34 / 180°
Ouverture automatique de la porte	•	•
Câble d'alimentation	m 1,6	1,6
Écoulement d'eau		
- Tuyau d'évacuation avec coude, modèle (P) seulement	m 1,5	1,5
- Modèle avec pompe (P)	∅ mm 21	21
- Modèle avec soupape d'écoulement (V)	∅ mm 50	50
Alimentation en courant et en eau		
Raccordement électrique ³⁾		
Tension / puissance absorbée / fusible	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordement en eau		
- Tuyau d'amenée d'eau G ¾" avec micro-filtre	m 1,5	1,5
- Raccordable à l'eau froide/chaude	eau froide / eau chaude 70 °C	eau froide / eau chaude 70 °C
- Pression de l'eau	bar 1-10	1-10
Options		
	- Charnière de porte à gauche	- Acier chromé
	- Modèle avec soupape ou pompe d'écoulement	- Charnière de porte à gauche
	- Interface USB pour logiciel PC	- Modèle avec soupape ou pompe d'écoulement
	- Système de carte RFID	- Interface USB pour logiciel PC
	- Raccordement pour 8 lessives liquides avec pompe de dosage	- Système de carte RFID
	- Socle machine	- Raccordement pour 8 lessives liquides avec pompe de dosage
	- Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches	- Socle machine
		- Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches
Sécurité et service		
Conforme à la directive Machines européenne	2006 / 42 / CE	2006 / 42 / CE
Pays d'origine	Suisse	Suisse
Garantie	1 an	1 an
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant	Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

Explications:

- Disponible ou oui - Non disponible ou no
- 1) Valeurs établies pour le programme coton 60 °C.
 - 2) Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible
Exemple: g/r signifie que la charnière de l'appareil livré est à gauche, mais qu'elle peut être déplacée.
 - 3) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH
Tél. 0844 880 880, www.schulthess.ch



SCHULTHESS

La lessive: Le savoir-faire