

Schulthess-Waschmaschinen topLine pro 8940, 9240



topLine pro 8940

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 60l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links



topLine pro 9240

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 70l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

topLine pro-Waschmaschinen

| Firmen- oder Markennamen | Schulthess | Schulthess |
|--|--|--|
| Geräteart | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Typ bzw. Verkaufsbezeichnung | topLine pro 8940 | topLine pro 9240 |
| Produkt-Nr. | | |
| Modell mit Ablaufpumpe (P) | 8940.1EPU | 9240.1EPU |
| Modell mit Ablaufventil (V) | 8940.1EUV | 9240.1EUV |
| Gebrauchseigenschaften | | |
| Füllmenge | max. kg 7 | 8 |
| Trommelvolumen | l 60 | 70 |
| Schleuderdrehzahl | max. U/min 1600 | 1600 |
| g-Faktor | g 690 | 690 |
| Restfeuchtigkeit ¹⁾ | % 43 | 43 |
| Bauform | | |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | • | • |
| Türanschlag ²⁾ | r/l/w | r/l/w |
| Abmessungen | | |
| Höhe | cm 90 | 90 |
| Breite | cm 63 | 63 |
| Tiefe einschliesslich Wandabstand | cm 72 | 72 |
| Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader) | cm 116 | 116 |
| Höhe verstellbar | cm 1 | 1 |
| Leergewicht | kg 100 | 102 |
| Ausstattung | | |
| Laugenbehälter und Trommel | Chromnickelstahl | Chromnickelstahl |
| Einfüllöffnung | Ø cm 34 / 180° | 34 / 180° |
| Türöffnungsautomatik | • | • |
| Anschlusskabel | m 1,6 | 1,6 |
| Wasserablauf | | |
| – Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P) | m 1,5 | 1,5 |
| – Modell mit Ablaufpumpe (P) | Ø mm 21 | 21 |
| – Modell mit Ablaufventil (V) | Ø mm 50 | 50 |
| Strom- und Wasserversorgung | | |
| Elektrischer Anschluss ³⁾ | | |
| Spannung / Anschlusswerte / Absicherung | 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A | 400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A |
| Wasseranschluss | | |
| – Druckschlauch G ¾“ mit Feinfilter | m 1,5 | 1,5 |
| – anschliessbar an Kalt-/Warmwasser | Kalt / Warm 70 °C | Kalt / Warm 70 °C |
| – Wasserdruck | bar 1–10 | 1–10 |
| Optionen | | |
| | | – Chromstahlausführung |
| | – Türanschlag links | – Türanschlag links |
| | – Ablaufventil oder Ablaufpumpe | – Ablaufventil oder Ablaufpumpe |
| | – USB-Schnittstelle für PC-Software | – USB-Schnittstelle für PC-Software |
| | – RFID-Card-System | – RFID-Card-System |
| | – Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe | – Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe |
| | – Maschinensockel | – Maschinensockel |
| | – Maschinensockel mit Flusenfilterschublade | – Maschinensockel mit Flusenfilterschublade |
| Sicherheit und Service | | |
| Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien | 2006/42/EG | 2006/42/EG |
| Herkunftsland | Schweiz | Schweiz |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Service durch | Schulthess Maschinen AG | |
| Name und Adresse des Anbieters | Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH | |

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

3) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Schulthess Maschinen AG

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH
Telefon 0844 880 880, www.schulthess.ch



SCHULTHESS

Wäschepflege mit Kompetenz