

# Schulthess-Waschmaschinen topLine pro 8940, 9240



## topLine pro 8940

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 60l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links



## topLine pro 9240

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 70l
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- g-Faktor 690
- Restfeuchtigkeit 43%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 94 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Türanschlag rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

# topLine pro-Waschmaschinen

Firmen- oder Markennamen	Schulthess	Schulthess
Geräteart	Waschmaschine	Waschmaschine
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	topLine pro 8940	topLine pro 9240
Produkt-Nr.		
Modell mit Ablaufpumpe (P)	8940.1EPU	9240.1EPU
Modell mit Ablaufventil (V)	8940.1EUV	9240.1EUV
<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Füllmenge	max. kg 7	8
Trommelvolumen	l 60	70
Schleuderdrehzahl	max. U/min 1600	1600
g-Faktor	g 690	690
Restfeuchtigkeit <sup>1)</sup>	% 43	43
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	•
Türanschlag <sup>2)</sup>	r/l/w	r/l/w
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm 90	90
Breite	cm 63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm 72	72
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm 116	116
Höhe verstellbar	cm 1	1
Leergewicht	kg 100	102
<b>Ausstattung</b>		
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl
Einfüllöffnung	Ø cm 34 / 180°	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•	•
Anschlusskabel	m 1,6	1,6
Wasserablauf		
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m 1,5	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm 21	21
– Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm 50	50
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>3)</sup>		
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾“ mit Feinfilter	m 1,5	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C	Kalt / Warm 70 °C
– Wasserdruck	bar 1–10	1–10
<b>Optionen</b>		
		– Chromstahlausführung
	– Türanschlag links	– Türanschlag links
	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe
	– USB-Schnittstelle für PC-Software	– USB-Schnittstelle für PC-Software
	– RFID-Card-System	– RFID-Card-System
	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
	– Maschinensockel	– Maschinensockel
	– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade	– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien	2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz	Schweiz
Garantie	1 Jahr	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG	
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

#### Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

3) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

## Schulthess Maschinen AG

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH  
Telefon 0844 880 880, www.schulthess.ch



# SCHULTHESS

Wäschepflege mit Kompetenz