



Produkt-Nr. 8520.1

Modell «Standard Plus» mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C. Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac. Zeitvorwahl bis 7 Wochentage.

- Expresswaschen ab 25 Min. von 20 bis 90 °C
- 3D-Powerclean 40/60 °C, 57 Min.
- 30 °C Quickwash, 15 Min.
- 3D-Waschtrommel
- Laugenbehälter aus Chromstahl

Füllmenge: 1–8 kg
Schleuderdrehzahlen: 1500–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolation: Silent
- Sensorgesteuerte Mengenautomatik
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°. grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 25 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche, Wolle, Seide, Feinwäsche, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 70 °C, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Baumwolle 40–90 °C, Pflegeleicht 40–90 °C
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Wolle 30 °C | 39 Min. |
| • Quickwash 30 °C | 15 Min. |
| • Baumwolle 40 °C | 57 Min. |
| • Baumwolle Express 40 °C | 25 Min. |
| • Baumwolle 60 °C | 68 Min. |
| • 3D-Powerclean 40/60 °C | 57 Min. |

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Modell

- Weiss

Optionen

- Warmwasseranschluss
- Aquastopp
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- | | |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe | 85/60/67 cm |
| • Leergewicht | 90 kg |
| • Elektrischer Anschluss | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Wasseranschluss | Druckschlauch G ¾" |
| • Wasserdruck | 1–10 bar |
| • Wasserablauf | Ablaufschlauch LW 21
*Geräteausführung «S»
mit Stecker Typ 23 |