

Für mehr Power im Einfamilienhaus.

Mit kräftigem Luftdruck für eine noch kürzere Trockenzeit. Robustes Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung mit END-OFF Modus und Raumentfeuchtung. Neue Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

  <p>Komfort-Bedienung</p>	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Leichtestes und preiswertestes Gerät in seiner Klasse ✓ Besonders robust ✓ 2 Jahre Garantie ✓ 100% Made in Switzerland <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="970 667 1074 770"></div> <div data-bbox="1110 667 1214 770">A1</div> <div data-bbox="1251 667 1355 770"></div> </div> <p>Ökologisch Sparsam Schnell</p>
--	--

Technische Daten	Einheit	RLWT 211
Empfohlen und geprüft für Wäschemengen	kg	10
Effizienzklasse	A-C	A1
Empfohlener Einsatzbereich für	EFH/MFH	EFH
Produktionsland	Land	Schweiz
Programme: I Raumentfeuchtung / II Wäschetrocknung		Ja, stufenlos einstellbar
Trocknungsdauer	Std/min	4.02
Stromverbrauch	kWh/kg	0.32
Trockenleistung - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15Rp/kWh	kg/h Fr.	2.52 0.48
Geräuschpegel in 2.5m	dB(A)	63
Luftumwälzung	m³/h	1350
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	0.80
Anschlussspannung / Frequenz	Volt / Hz	230 / 50
Absicherung	Ampère	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30
Installationsart	Mobil/Wand	Wand (Gestell als Option)
Wasserbehälter Inhalt	Liter	Option
Kältemittel, FCKW-Frei	Typ	R 410a
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (mit Wandabstand)	cm	74 x 44 x 41
Farbe	RAL	weiss RAL (9003)
Gewicht	kg	42
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	2.25
Garantie	Jahre	2

Zubehör
Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
Lübra Wandhygro- und Thermometer