

# SPiRiT-TOPLiNE-WASCHMASCHiNEN FÜR DAS MEHRFAMILIENHAUS

Markennamen		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung		Spirit topLine 740	Spirit topLine 730	Spirit topLine 710
Produktnummer		8740.1	8730.1	8710.1
Nennkapazität	kg	9	8	8
Kategorie		Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine
Geräteart		Frontlader	Frontlader	Frontlader
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>				
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	<b>A+++ (-30%)</b>	<b>A+++ (-30%)</b>	<b>A+++ (-30%)</b>
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	150	135	135
Energieverbrauch Standardprogramm 60/60%/40% <sup>7)</sup>	kWh	0,85 / 0,67 / 0,44	0,76 / 0,60 / 0,39	0,76 / 0,60 / 0,39
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschaltetem Zustand <sup>8)</sup>	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15
Wasserverbrauch pro Jahr	l	11000	9900	9900
<b>Gebrauchseigenschaften</b>				
Schleudereffizienzklasse <sup>1)</sup>	von A bis G	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Maximale Schleuderdrehzahl <sup>1)</sup>	U/min	1600	1600	1500
Restfeuchte <sup>1) 2)</sup>	%	43	43	44
Standardprogramm auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil
Programmdauer des Standardprogramms 60/60%/40% <sup>7)</sup>	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5
Luftschallemission <sup>6)</sup>				
Waschen	dB(A) re1pW	48	48	49
Schleudern	dB(A) re1pW	73	73	72
<b>Bauform</b>				
Einbaugerät		–	–	–
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•
Standgerät unterbaufähig		•	•	•
Türanschlag <sup>3)</sup>	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>				
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	72	72	72
Höhe für Unterbau	cm	90,5	90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	116	116	116
Höhe verstellbar	cm	1	1	1
Leergewicht	kg	102	100	100
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>				
Spannung	V / Hz	400 3N~ / 400 2N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~
Anschlusswerte	kW	4,8 / 2,5	4,4 / 2,1	4,4 / 2,1
Absicherung	A	10 / 10	10 / 10	10 / 10
<b>Wasseranschluss</b>				
Druckschlauch G½"	m	•	•	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser 70 °C (Option)		•/Option	•/Option	•/Option
anschliessbar an Weich-/Regenwasser (Option)		Option	Option	–
Wasserdruck	bar	1 – 10	1 – 10	1 – 10
<b>Sicherheit und Kundenservice</b>				
Herkunftsland		CH	CH	CH
Garantie <sup>9)</sup>		2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen / ZH		
<b>Ausstattung</b>				
Waschprogramme				
30 °C Wolle	min	38	39	39
30 °C Quickwash	min	15	15	–
40 °C Mischwäsche	min	57	59	59
40 °C Baumwolle	min	61	61	57
40 °C Baumwolle Express	min	24	25	25
60 °C Baumwolle	min	68	71	67
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	54 / 55	57	57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		–	–	–
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•	•	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		•/•	•/•	–/–
Silent-Motor		•	•	•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•	•	•
LED Trommelbeleuchtung		•	•	•
Heizstäbe	2	2	2	2
Türöffnungsautomatik		•	•	•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34	vorne, Ø 34	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6	1,6	1,6
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5	1,5	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5	1,5	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		–	–	–

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60 °C, 40 °C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.

7) Die Darstellung 60 / 60% / 40% steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C / 40 °C» mit Teilbeladung.

8) 3,76 W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist.

9) Ausland 1 Jahr

**FEA** Die standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).