



N° de produit 8710.1

Modèle «Standard» avec grand écran couleur 4,3", une capacité de remplissage de 1 à 8 kg, éclairage à LED du tambour, tambour 3D, départ différé jusqu'à 7 jours, courts programmes de lavage suisses de 20 à 90 °C (2 résistances), programmes express pour toutes les températures à partir de 25 min.

- Chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C
- Linge mixte 40 °C
- Vêtements de sport, rideaux, imperméabilisation
- Programme autonettoyant Autoclean
- Système PrePaid-Card, système Cash-Card, système de paiement washMaster (option)
- Cuve en acier chromé
- Essorage: 1500–200 tr/min
- Charnière de porte à droite ou à gauche

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Vitesse d'essorage: 1500–200 tr/min

Équipement

- Grand écran couleur 4,3"
- Touche de sélection de la langue, 23 langues au choix
- Tambour 3D
- Isolation phonique: Silent
- Éclairage à LED du tambour
- Système automatique de gestion de la quantité avec capteur
- Affichage du poids du linge
- Affichage du déroulement du programme et de la durée restante
- Départ différé jusqu'à 7 jours
- Cuve en acier chromé
- Angle d'ouverture de la porte 180°, grande ouverture de remplissage Ø 34 cm
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Porte chromée

Programmes

- Courts programmes de lavage suisses de 20 à 90 °C (2 résistances)
- Programmes express pour toutes les températures à partir de 25 min
- **Programmes standard** coton 20–90 °C, 3D-Powerclean coton 40/60 °C, entretien facile 30–60 °C, lavage à la main 20 °C, laine 30 °C, linge fin 40 °C, chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C, linge mixte 40 °C, vêtements de sport, rideaux, imperméabilisation, programme autonettoyant Autoclean
- **Programmes Eco** coton 40–90 °C, entretien facile 40–90 °C
- **Options de programme** Express, prélavage, intensif (taches), diminution de la température, régime, arrêt cuve pleine, Eau +

Programmes de lavage suisses

- Laine 30 °C 39 min
- Linge mixte 40 °C 59 min
- Coton 40 °C 57 min
- Coton Express 40 °C 25 min
- Coton 60 °C 67 min
- 3D-Powerclean 40/60 °C 57 min

Systèmes de sécurité

- Sécurité enfant, hublot double vitrage
- Contrôle de la mousse, détection des vibrations
- Affichage de contrôle pour arrivée /écoulement d'eau

Modèle

- Blanc

Options

- Système PrePaid-Card, système Cash-Card, système de paiement washMaster
- Raccordement eau chaude ou eau douce
- Aquastop
- Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Installation et branchements

- Hauteur/largeur/profondeur 90/63/72 cm
- Poids à vide 100 kg
- Raccordement électrique 400 2N~, 4,4 kW, 10 A
230 1N~, 2,1 kW, 10 A
- Raccordement d'eau tuyau d'amenée d'eau G ¾"
- Pression de l'eau 1–10 bars
- Écoulement de l'eau tuyau d'écoulement LW 21