

ASCIUGATRICI SPIRIT PER CASE UNIFAMILIARI

Marchio		Schulthess	Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello		Spirit 660	Spirit 650	Spirit 620
Numero del prodotto		8660.2	8650.2	8620.2
Capacità nominale	kg	8	8	8
Categoria / tipo di apparecchio		Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore
Efficienza e consumo¹⁾				
Classe d'efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A++
Consumo energetico annuo	kWh	176	176	214
Asciugatrice con / senza dispositivo automatico		• / -	• / -	• / -
Consumo energetico del programma Cotone standard				
Carico completo / parziale	kWh	1,46 / 0,82	1,46 / 0,82	1,74 / 1,02
Potenza assorbita ad apparecchio acceso / spento ⁶⁾	W	0,238 / 0,238	0,238 / 0,238	0,12 / 0,12
Spegnimento automatico	min	5	5	5
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati		Cotone Asciutto per armadio con freccia	Cotone Asciutto per armadio con freccia	Cotone Asciutto per armadio con freccia
Proprietà funzionali				
Durata del programma in base al programma Cotone standard ¹⁾	min	115	115	113
Durata del programma con carico completo e parziale	min	148 / 91	148 / 91	144 / 89
Classe d'efficienza di condensazione ¹⁾	da A a G	A	A	A
Efficacia di condensazione ponderata ¹⁾	%	90	90	90
Efficacia di condensazione media				
Carico completo / parziale	%	89 / 91	89 / 91	89 / 91
Emissione di rumore aereo ²⁾	dB(A) re1pW	61	61	62
Forma costruttiva				
Apparecchio a incasso		-	-	-
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	•
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga		•	•	•
Cerniera dello sportello ³⁾	s/d/i	s/d/i	s/d/i	s/d/i
Dimensioni dell'apparecchio⁴⁾				
Altezza	cm	85	85	85
Larghezza	cm	60	60	60
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm	64	64	64
Altezza per sottopiano	cm	85,5	85,5	85,5
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm	122	122	122
Regolazione in altezza	cm	2	2	2
Peso a vuoto	kg	59	59	59
Allacciamento elettrico⁵⁾				
Tensione	V / Hz	230 1N~/50	230 1N~/50	230 1N~/50
Potenza allacciata	kW	0,75	0,75	0,9
Fusibili	A	10	10	10
Sicurezza e servizio clienti				
Paese di provenienza		CH	CH	CH
Garanzia ⁷⁾	anni	2	2	2
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH		
Dotazione				
Sistema a condensazione con pompa di calore		•	•	•
Durata del programma Cotone asciugatura normale sulla base di una centrifugazione a 1600 g/min (44% di umidità restante) a inizio asciugatura	g / min	102	102	99
Preferiti per i 6 programmi favoriti		•	•	-
Cestello per l'asciugatura		•	•	•
Programmi speciali		9	9	6
Programma Pollenclean		• / con filtro	•	-
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta		• / • / • / • / •	• / • / • / • / -	• / • / • / - / -
Indicazione della durata dei programmi		•	•	•
Indicazione di carico		•	•	•
Apertura automatica dello sportello		•	•	•
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31
Illuminazione del tamburo a LED		•	•	-
Cavo di allacciamento	m	1,65 con spina tipo 12	1,65 con spina tipo 12	1,65 con spina tipo 12
Tubo di scarico	m	1,9 / Ø 10 mm	1,9 / Ø 10 mm	1,9 / Ø 10 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto tramite pompa		- / •	- / •	- / •
Altezza massima di scarico	m	1	1	1
Condotto di scarico dell'aria		-	-	-
Tubo di scarico dell'aria Ø 100 mm	m	-	-	-

Informazioni complementari • disponibile - non disponibile

- Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.
- Per il programma Cotone standard con carico completo.
- Cerniera dello sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.
- Le misure indicate sono misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori misure sono disponibili sui prospetti.

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

6) 4,06W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (Case plurifamiliari 3,91W)

7) Garanzia all'estero di 1 anno

FEA La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Informazione: stato dei dati in tabella 12/2018. Con riserva di modifiche.

ASCIUGATRICI SPIRIT PER CASE UNIFAMILIARI

Marchio		Schulthess	Schulthess
Denominazione del modello		Spirit 610	Spirit ECO WT 4821
Numero del prodotto		8610.2	4821
Capacità nominale	kg	8	8
Categoria / tipo di apparecchio		Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore	Asciugatrice a condensazione Con pompa di calore
Efficienza e consumo¹⁾			
Classe d'efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++
Consumo energetico annuo	kWh	214	236
Asciugatrice con / senza dispositivo automatico		• / -	• / -
Consumo energetico del programma Cotone standard			
Carico completo / parziale	kWh	1,74 / 1,02	1,87 / 1,14
Potenza assorbita ad apparecchio acceso / spento ⁶⁾	W	0,12 / 0,12	0,1 / 0,5
Spegnimento automatico	min	5	-
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda dei dati		Cotone	Cotone
		Asciutto per armadio con freccia	Asciutto per armadio con freccia
Proprietà funzionali			
Durata del programma in base al programma Cotone standard ¹⁾	min	113	168
Durata del programma con carico completo e parziale	min	1484 / 89	211 / 135
Classe d'efficienza di condensazione ¹⁾	da A a G	A	B
Efficacia di condensazione ponderata ¹⁾	%	90	84
Efficacia di condensazione media			
Carico completo / parziale	%	89 / 91	84 / 84
Emissione di rumore aereo ²⁾	dB(A) re1pW	62	65
Forma costruttiva			
Apparecchio a incasso		-	-
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•
Apparecchio a posa libera per colonna lava-asciuga		•	•
Cerniera dello sportello ³⁾		s/d/i	d
Dimensioni dell'apparecchio⁴⁾			
Altezza	cm	85	84,2
Larghezza	cm	60	59,8
Profondità (distanza dalla parete compresa)	cm	64	63,6
Altezza per sottopiano	cm	85,5	85
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete compresa)	cm	122	109,1
Regolazione in altezza	cm	2	1,5
Peso a vuoto	kg	59	48,054
Allacciamento elettrico⁵⁾			
Tensione	V / Hz	230 1N~/50	230 1N~/50
Potenza allacciata	kW	0,75	1,0
Fusibili	A	10	10
Sicurezza e servizio clienti			
Paese di provenienza		CH	PL
Garanzia ⁷⁾	anni	2	2
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, 8633 Wolfhausen / ZH	
Dotazione			
Sistema a condensazione con pompa di calore		•	•
Durata del programma Cotone asciugatura normale sulla base di una centrifugazione a 1600 g/min (44% di umidità restante) a inizio asciugatura	g / min	99	160 (1400 g/min)
Preferiti per i 6 programmi favoriti		-	-
Cestello per l'asciugatura		-	-
Programmi speciali		-	-
Programma Pollenclean		-	-
Misto / Lana finish / Espresso / Spugna / Seta		• / - / • / - / -	• / • / • / - / -
Indicazione della durata dei programmi		•	•
Indicazione di carico		•	-
Apertura automatica dello sportello		•	-
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 36 / 31	frontale, Ø 36 / 31
Illuminazione del tamburo a LED		-	•
Cavo di allacciamento	m	1,65 con spina tipo 12	1,45 con spina tipo 13
Tubo di scarico	m	1,9 / Ø 10 mm	12 / Ø 10 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto tramite pompa		- / •	• / •
Altezza massima di scarico	m	1	1
Condotto di scarico dell'aria		-	-
Tubo di scarico dell'aria Ø 100 mm	m	-	-

Informazioni complementari • disponibile - non disponibile

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo è calcolato in base a 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone standard con carico completo e parziale, nonché al consumo nelle fasi operative con bassa potenza assorbita.

2) Per il programma Cotone standard con carico completo.

3) Cerniera dello sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile. Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna con cerniera dello sportello montata a sinistra, ma invertibile.

4) Le misure indicate sono misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori misure sono disponibili sui prospetti.

5) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nei prospetti.

6) 4,06W nel caso l'apparecchio non sia configurato con spegnimento automatico (Case plurifamiliari 3,91W)

7) Garanzia all'estero di 1 anno



La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori.

La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Informazione: stato dei dati in tabella 12/2018. Con riserva di modifiche.