



### starLine 7720

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 60 l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 35 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- Türanschlag rechts oder links



### starLine TC 7730

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Trommelvolumen: 118 l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links

Firmen- oder Markennamen	Schulthess	
Geräteart	Waschmaschine	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	starLine 7720	
Produkt-Nr.	7720.2PU	
Modell mit Ablaufpumpe (P)	7720.2UV	
Modell mit Ablaufventil (V)		
<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Nennkapazität	max. kg	7
Trommelvolumen	l	60
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1500
g-Faktor	g	605
Restfeuchtigkeit <sup>1)</sup>	%	44
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w	
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	67
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm	110
Höhe verstellbar	cm	1
Leergewicht	kg	90
<b>Ausstattung</b>		
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl	
Einfüllöffnung	Ø cm	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•	
Anschlusskabel	m	1,6
Wasserablauf		
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm	21
– Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm	50
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>7)</sup>	400V 2N~/ 50Hz / 4,6kW / 10A	
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	230V 1N~/ 50Hz / 2,3kW / 10A	
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G 3/4" mit Feinfilter	m	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C	
– Wasserdruck	bar	1–10
<b>Optionen</b>		
	– Türanschlag links	
	– Warmwasseranschluss	
	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe	
	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe	
	– Maschinensockel	
	– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade	
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG	
Herkunftsland	Schweiz	
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Schulthess Maschinen AG	
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

#### Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.  
Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Firmen- oder Markennamen	Schulthess	
Geräteart	Kondensationstrockner	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	starLine TC 7730	
Produkt-Nr.	7730.2U	
Nennkapazität	max. kg	7
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w	
<b>Abmessungen<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2
<b>Steuerung der Trocknung</b>		
Durch Zeitwahl <sup>5)</sup>	•	
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung <sup>6)</sup>	•	
<b>System und Ausstattung</b>		
Trocknungssystem	Luftkondensationssystem	
Anzeige der Programmzeit	•	
Anzeige der Belademenge	•	
Türöffnungsautomatik	•	
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•	
Anschlusskabel	m	1,5
Ablaufschlauch	m	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	•	
Abluftleitung	–	
Maximale Ablaufhöhe	m	1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m	–
<b>Stromversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>7)</sup>		
Spannung	V	400V 2N~/ 230V 1N~
Anschlusswerte	kW	2,8 / 2,1
Absicherung	AT	10 / 10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG	
Herkunftsland	Schweiz	
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Schulthess Maschinen AG	
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

#### Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Waschestufen gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.