

Calandre à cuvette Schulthess

MSI 30/140

Pour les quantités de lessive faibles à moyennes dans les buanderies de taille intermédiaire. La série de petites calandres Schulthess convainc par sa qualité, ses performances et son rapport qualité-prix optimal. La calandre MSI 30/140 dispose d'un équipement de premier ordre pour cette taille de machine, assurant une utilisation confortable et fiable tout au long de l'année.



MSI 30/140

- Diamètre du cylindre 30 cm
- Longueur du cylindre 140 cm
- Rendement: 40 kg/h pour 25 % d'humidité résiduelle
- Système avancé de cuvettes en acier et pression optimale
- Revêtement avec ressorts et toile Nomex
- Encombrement minimum grâce à la sortie frontale du linge
- Commande par barre à pied
- Réglage en continu de la température
- Sécurité conforme aux normes CE

Données techniques MSI 30/140

Entreprise ou marque	Schulthess	
Type d'appareil	Calandre à linge	
Type ou désignation de vente	MSI 30/140 R	
No de produit	9289	
Calandres à linge		
Rendement du linge sec ¹⁾	kg/h	40
Rendement du linge sec ²⁾	kg/h	–
Diamètre du cylindre	mm	300
Longueur du cylindre (largeur de travail)	mm	1400
Vitesse de rotation du cylindre	m/min	1–5
Installation électrique		
Puissance de raccordement du chauffage électrique	kW	12,0
Puissance du moteur	kW	1,2
Puissance de raccordement totale	kW	13,2
Protection par fusibles	A	20
Installation de ventilation		
Débit d'air évacué	max. m ³ /h	80
Raccordement évacuation d'air	Ø mm	75
Dimensions		
Largeur de la machine	mm	1970
Profondeur de la machine	mm	558
Hauteur de la machine	mm	1085
Ouverture de transport minimale	cm	60 x 120
Poids de la machine	kg	219
Charge spécifique (statique)	kg/cm ²	1,29

Explications:

- 1) Rendement linge sec pour env. 25 % d'humidité résiduelle
- 2) Rendement linge sec pour env. 50 % d'humidité résiduelle

