

## Spirit 540 – Ever Rose



Produkt-Nr. 8540.2U2

Modell «Ever Rose» mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge und LED-Trommelbeleuchtung. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare. Zeitvorwahl bis 7 Wochentage.

- Expresswaschen ab 20 Min. von 20 bis 90 °C
- Favoriten
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- 3D-Powerclean 40/60 °C, 57 Min.
- 30 °C Quickwash, 15 Min.
- Schmutzsensoren, Beladungs- und Dosieranzeige
- 3D-Waschtrommel
- Türe verchromt
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquastopp

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

### Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolierung: Supersilent Plus
- cleanJet Technology
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Wasserstandsanzug bei Teilbeladung
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

### Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Favoriten** für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle 30 °C, Seide 30 °C, Feinwäsche 40 °C, Mischwäsche 40 °C, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Plastikspielsteine, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmooptionen** Supersilent für extrem leises Waschen, Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

### Schweizer Waschprogramme

- Wolle 30 °C 39 Min.
- Quickwash 30 °C 15 Min.
- Mischwäsche 40 °C 59 Min.
- Baumwolle 40 °C 61 Min.
- Baumwolle Express 40 °C 25 Min.
- Baumwolle 60 °C 71 Min.
- 3D-Powerclean 40/60 °C 57 Min.

### Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Aquastopp, Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

### Modell

- Ever Rose

### Optionen

- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

### Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 85/60/67 cm
- Leergewicht 92 kg
- Elektrischer Anschluss 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A  
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A  
\*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A
- Wasseranschluss Druckschlauch G ¾"
- Wasserdruck 1–10 bar
- Wasserablauf Ablaufschlauch LW 21  
\*Geräteausführung «S» mit Stecker Typ 23

# Technische Daten Waschmaschine Spirit 540

<b>Markennamen</b>	<b>Schulthess</b>	
<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Spirit 540</b>	
Produktnummer	8540.2U2	
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart	Waschmaschine Frontlader	
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	<b>B</b>
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,54
Leistungsaufnahme im		
Aus-/ Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,16 / - / 2,6 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	46
<b>Gebrauchseigenschaften<sup>1)</sup></b>		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	<b>A</b>
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	U/min	1539 / 1599 / 1618
Restfeuchte <sup>2)</sup> (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	%	44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	4,50
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	°C	41 / 29 / 22
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	min	3,35 / 2,48 / 2,48
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	<b>A</b>
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	72
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät	-	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standgerät unterbaufähig	•	
Türanschlag <sup>3)</sup>	l/r/w	
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	67
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110
Höhe verstellbar	mm	0-10
Leergewicht	kg	92
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>		
Spannung	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~
Anschlusswerte	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*
Absicherung	A	10 / 10 / 16*
<b>Wasseranschluss</b>		
Druckschlauch G $\frac{3}{4}$ "	m	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		•/Option
Wasserdruck	bar	1-10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Herkunftsland	CH	
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen / ZH	
Garantie	Jahre	2
<b>Ausstattung</b>		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	39
30 °C Quickwash	min	15
40 °C Mischwäsche	min	59
40 °C Baumwolle	min	61
40 °C Baumwolle Express	min	25
60 °C Baumwolle	min	71
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		•/•
Silent-Motor		•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•
LED Trommelbeleuchtung		•
Heizstäbe		2
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6* mit Stecker Typ 12
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

1) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/ Halb-/ und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.

2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.



Die standardisierte Warendeckelung entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.