



N° de produit 8540.2U1

Modèle «Solid Gold» avec grand écran couleur 4,3", une capacité de remplissage de 1 à 8 kg et éclairage à LED du tambour. Courts programmes de lavage suisses de 20 à 90 °C, cleanJet Technology, Groupes de programmes: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare. Départ différé jusqu'à 7 jours.

- Lavages express à partir de 20 min de 20 à 90 °C
- Programmes cleanJet 20 à 90 °C
- Favoris
- 3D-Powerclean 40/60 °C, 57 min
- Quickwash 30 °C, 15 min
- Capteur de saleté, détection de la charge et affichage du dosage du produit de lessive
- Tambour 3D
- Porte chromée
- Cuve en acier chromé
- Aquastop

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Vitesse d'essorage: 1600–200 tr/min

Équipement

- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Isolation sonore: Supersilent Plus
- Éclairage à LED du tambour
- Capteur de saleté
- Détection de la charge et affichage du dosage du produit de lessive
- Ajustement du niveau d'eau en cas de charge partielle
- Affichage du déroulement du programme et de la durée restante
- Départ différé jusqu'à 7 jours
- Paramètres individuels de l'appareil: par ex. cycle supplémentaire de rinçage
- Signal sonore de volume variable à la fin du programme
- Cuve en acier chromé
- Angle d'ouverture de la porte 180°, grande ouverture de remplissage Ø 34 cm
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Porte chromée

Programmes

- Courts programmes de lavage suisses de 20–90 °C (2 résistances)
- Programmes express pour toutes les températures à partir de 20 min
- **Groupes de programmes** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Favoris** pour vos 6 programmes préférés
- **Programmes standard** coton 20–90 °C, 3D-Powerclean coton 40/60 °C, entretien facile 30–60 °C, lavage à la main 20 °C, laine 30 °C, soie 30 °C, linge mixte 40 °C, Quickwash 30 °C 15 min, chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C, vêtements de sport, jeans, rideaux, imperméabilisation, linge bébé 40/70 °C, cubes de jeu en plastique, Autoclean (programme autonettoyant)
- **Programmes Eco** Eco 40–60
- **Options de programme** Supersilent pour un lavage extrêmement silencieux, Express, prélavage, intensif (taches), rinçage +, diminution de la température, régime, arrêt cuve pleine, trempage

Programmes de lavage suisses

- | | |
|--------------------------|--------|
| • Laine 30 °C | 39 min |
| • Quickwash 30 °C | 15 min |
| • Linge mixte 40 °C | 59 min |
| • Coton 40 °C | 61 min |
| • Coton Express 40 °C | 25 min |
| • Coton 60 °C | 71 min |
| • 3D-Powerclean 40/60 °C | 57 min |

Systèmes de sécurité

- Sécurité enfant, hublot double vitrage
- Aquastop, surveillance de la mousse, détection des vibrations
- Affichage de contrôle pour arrivée/écoulement d'eau

Modèle

- Solid Gold

Options

- Raccord en eau chaude ou raccord en eau douce / eau de pluie
- Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Installation et branchements

- | | |
|------------------------------|--|
| • Hauteur/largeur/profondeur | 85/60/67 cm |
| • Poids à vide | 92 kg |
| • Raccordement électrique | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Raccordement d'eau | tuyau d'amenée d'eau G ¾" |
| • Pression de l'eau | 1–10 bars |
| • Écoulement de l'eau | tuyau d'écoulement LW 21
*version «S» avec fiche type 23 |

Données techniques lave-linge Spirit 540

Marque	Schulthess	
Désignation du modèle	Spirit 540	
Numéro du produit	8540.2U1	
Capacité nominale	kg	8
Catégorie / type d'appareil	Lave-linge à chargement frontal ou dessus	
Efficacité et consommation¹⁾		
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	de A à G / EEI	B
Consommation d'énergie par cycle	kWh	0,54
Consommation en mode arrêt / mode veille / démarrage différé / mode veille maintien connexion au réseau	W	0,16 / - / 2,6 / -
Consommation d'eau par cycle	l	46
Caractéristiques d'utilisation¹⁾		
Classe d'efficacité d'essorage	de A à G	A
Vitesse d'essorage capacité nominale, moitié et quart	tr/min	1539 / 1599 / 1618
Humidité résiduelle à capacité ²⁾ nominale, moitié et quart	%	44 / 44 / 44
Indice d'efficacité de lavage		1,04
Efficacité de rinçage	g/kg	4,50
Température max. à l'intérieur du textile traité à capacité nominale/moitié/quart	°C	41 / 29 / 22
Durée du programme à capacité nominale, moitié et quart	min	3,35 / 2,48 / 2,48
Délai automatique d'arrêt	min	5
Classe bruit aérien essorage	de A à D	A
Brut aérien essorage	dB (A) re 1pW	72
Type de construction		
Appareil encastrable	-	
Appareil à pose libre avec plan de travail	•	
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	•	
Charnières ³⁾	g/d/r	
Dimensions de l'appareil⁴⁾		
Hauteur	cm	85
Largeur	cm	60
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	67
Hauteur pour encastrement	cm	85,5
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	110
Hauteur réglable	mm	0-10
Poids à vide	kg	92
Raccordement électrique⁵⁾		
Tension	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~
Puissance raccordée	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*
Fusible	A	10 / 10 / 16*
Raccordement d'eau		
Tuyau à pression G $\frac{3}{4}$ "	m	•
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	•/option	
Pression d'eau	bar	1-10
Sécurité et service clientèle		
Pays d'origine	CH	
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen SA 8633 Wolfhausen / ZH	
Garantie	ans	2
Équipement		
Programmes de lavage		
30 °C laine	min	39
30 °C Quickwash	min	15
40 °C linge mixte	min	59
40 °C coton	min	61
40 °C coton Express	min	25
60 °C coton	min	71
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57
Favoris pour vos 6 programmes préférés	•	
Départ différé	jusqu'à 7 jours	•
Détection de la charge / capteur de saleté	•/•	
Moteur Silent	•	
Cuve en acier inoxydable	•	
Eclairage à LED du tambour	•	
Résistances chauffantes	2	
Ouverture de porte automatique	•	
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 34
Câble d'alimentation	m	1,6* avec prise de type 12
Tuyau d'amenée d'eau avec filtre fin	m	1,5
Tuyau d'écoulement coudé	m	1,5
Sac pour linge (pour cubes de jeu, sous-vêtements, etc.)	-	

Explications • disponibles – non disponibles

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur le programme eco 40-60, à capacité nominale, moitié, quart.

2) Un degré de déshumidification de 100% signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

3) Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible

Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

4) Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

5) Les possibilités de commutation sont, le cas échéant indiquées dans les catalogues.

6) Valeurs déterminées dans le programme 40-60 pour la capacité nominale.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA (Association suisse pour les appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) (Commission Technique CT 991).

Remarque: état des données dans les tableaux 03/2021. Sous réserve de modifications.