

## Superforte 730 – Serenity



Produkt-Nr. 8730.2

Modell «Serenity» mit grossem 4,3"-Farbdisplay, Sprachwahlfunktion, 1 bis 8 kg Füllmenge, LED-Trommelbeleuchtung, 3D-Waschtrommel, Zeitvorwahl bis 7 Wochentage, kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C (2 Heizstäbe), cleanJet Technology, Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min. Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac.

- Front- oder Top-Bedienung
- Mischwäsche 40 °C
- Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- 15 Min. Quickwash 30 °C
- Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem (Option)
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türanschlag rechts oder links

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderraten: 1600–200 U/min

### Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Sprachwahltaste, 23 Sprachen auswählbar
- 3D-Waschtrommel
- cleanJet Technology
- Geräuschisolierung: Supersilent
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

### Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle 30 °C, Seide 30 °C, Feinwäsche 40 °C, Mischwäsche 40 °C, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmoptionen** Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen, Wasser+

### Schweizer Waschprogramme

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Wolle 30 °C             | 39 Min. |
| • Quickwash 30 °C         | 15 Min. |
| • Mischwäsche 40 °C       | 59 Min. |
| • Baumwolle 40 °C         | 61 Min. |
| • Baumwolle Express 40 °C | 25 Min. |
| • Baumwolle 60 °C         | 71 Min. |
| • 3D-Powerclean 40/60 °C  | 57 Min. |

### Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

### Modell

- Weiss

### Optionen

- Front- oder Top-Bedienung
- PrePaid-Card-System, Cash-Card-System, washMaster-Zahlungssystem
- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Aquastopp
- Maschinensockel (Weiss), H: 30,5 cm

### Aufstellung und Anschlüsse

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe      | 90/63/72 cm                                    |
| • Leergewicht            | 100 kg   |
| • Elektrischer Anschluss | 400 2N~, 4,4 kW, 10 A<br>230 1N~, 2,1 kW, 10 A |
| • Wasseranschluss        | Druckschlauch G ¾"                             |
| • Wasserdruck            | 1–10 bar                                       |
| • Wasserablauf           | Ablaufschlauch LW 21                           |

# Technische Daten Waschmaschine Superforte 730

Markennamen		Schulthess
<b>Modellbezeichnung</b>		<b>Superforte 730</b>
Produktnummer		8730.2
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine Frontlader
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	<b>B</b>
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,54
Leistungsaufnahme im		
Aus-/ Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,16 / - / 3,02 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	46
<b>Gebrauchseigenschaften<sup>1)</sup></b>		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	<b>A</b>
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	U/min	1539 / 1599 / 1618
Restfeuchte <sup>2)</sup> (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	%	44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	4,50
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	°C	41 / 29 / 22
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	min	3,35 / 2,48 / 2,48
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	<b>B</b>
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	76
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät		-
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		•
Türanschlag <sup>3)</sup>		l/r/w
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	90
Breite	cm	63
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	72
Höhe für Unterbau	cm	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	116
Höhe verstellbar	mm	0-10
Leergewicht	kg	100
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>		
Spannung	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~
Anschlusswerte	kW	4,4 / 2,1
Absicherung	A	10 / 10
<b>Wasseranschluss</b>		
Druckschlauch G $\frac{3}{4}$ "	m	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		•/Option
Wasserdruck	bar	1-10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen / ZH
Garantie	Jahre	2
<b>Ausstattung</b>		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	39
30 °C Quickwash	min	15
40 °C Mischwäsche	min	59
40 °C Baumwolle	min	61
40 °C Baumwolle Express	min	25
60 °C Baumwolle	min	71
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	-
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		-/-
Silent-Motor		•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•
LED Trommelbeleuchtung		•
Heizstäbe		2
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden - nicht vorhanden

1) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.

2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.



Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.