

Sgrassante neutro con sbiancante ottico



### Caratteristiche

- Elevato indice di bianchezza a partire da 40 °C
- Speciale formula sgrassante per ogni bucato
- Elevato potere antidepositante dei pigmenti e dello sporco
- Eccellente potere emulsionante
- Delicato sui colori e sui tessuti
- Controllo della schiuma

### Impiego

FLOW fat killer è adatto come additivo sia per il prelavaggio che per lo sporco estremo (additivo per il lavaggio principale). Anche a 40 °C, FLOW fat killer consegue già un buon potere di distacco dei grassi, che comunque migliora notevolmente con l'aumento della temperatura.

A seconda del grado di sporco:  
2–10 g/kg di bucato

### Dati tecnici

Densità (20 °C)	1,00 g/ml
pH (conc.)	7,0–8,0
COD (DIN ISO 15705)	476 mgO <sub>2</sub> /ml

### Avvertenze

Conservazione:

FLOW fat killer non è sensibile al gelo, ma in caso di conservazione prolungata a temperature inferiori allo zero diventa viscoso e può persino solidificarsi. Il prodotto è tuttavia riutilizzabile senza perdita di qualità dopo essere stato riscaldato (scuotere bene prima dell'uso). Tenere la confezione ben chiusa. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L'utente è tenuto in ogni caso a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l'idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all'apposita scheda informativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH, [www.schulthess.ch](http://www.schulthess.ch)