Lavatrici Schulthess

topLine 8940, 9240

SCHULTHESS Professional

topLine 8940

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra

topLine 9240

- Capacità di carico: 8 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 70 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra
- Finitura antracite o acciaio cromato

SWISS MADE

Dati tecnici topLine

Marca o ragione sociale		**Schulthess**	**Schulthess**
Tipo di apparecchio		**Lavatrice**	**Lavatrice**
Modello o denominazione di vendita		**topLine 8940**	**topLine 9240**
N. di prodotto			
Modello con pompa di scarico (P)		8940.2EPU	9240.2EPU
Modello con valvola di scarico (V)		8940.2EUV	9240.2EUV
Caratteristiche			
Capacità di carico	max kg	7	8
Volume del tamburo	l	60	70
Giri di centrifugazione	max g/min	1600	1600
Fattore g	g	690	690
Umidità residua [1]	%	43	43
Presentazione			
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•
Cerniera sportello [2]		d/s/i	d/s/i
Dimensioni			
Altezza	cm	90	90
Larghezza	cm	63	63
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	72	72
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm	116	116
Altezza regolabile	cm	1	1
Peso a vuoto	kg	100	102
Allestimento			
Vasca e tamburo		Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	Ø cm	34 / 180°	34 / 180°
Apertura sportello automatica		•	•
Cavo elettrico	m	1,6	1,6
Scarico acqua:			
– Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m	1,5	1,5
– Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm	21	21
– Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm	50	50
Alimentazione			
Allacciamento elettrico [3]			
Tensione / Potenza / Fusibili		400 V 2 N~ / 50 Hz / 4,6 kW / 10 A 230 V 1 N~ / 50 Hz / 2,3 kW / 10 A	400 V 3 N~ / 50 Hz / 4,6 kW / 10 A 400 V 2 N~ / 50 Hz / 4,6 kW / 10 A 230 V 1 N~ / 50 Hz / 2,5 kW / 13 A 230 V 1 N~ / 50 Hz / 2,3 kW / 10 A
Raccordo acqua:			
– Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	m	1,5	1,5
– Allacciamento acqua fredda/calda		acqua fredda / acqua calda 70° C	acqua fredda / acqua calda 70° C
– Pressione dell'acqua	bar	1–10	1–10
Su richiesta			
			– In acciaio cromato
		– Sportello: cerniera a sinistra	– Sportello: cerniera a sinistra
		– Modello con valvola o con pompa	– Modello con valvola o con pompa
		– Interfaccia USB per software per PC	– Interfaccia USB per software per PC
		– Sistema RFID-Card	– Sistema RFID-Card
		– Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice	– Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice
		– Zoccolo macchina	– Zoccolo macchina
		– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi	– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi
Sicurezza e assistenza			
Conforme alla direttiva macchine europea		2006 / 42 / CE	2006 / 42 / CE
Paese d'origine		Svizzera	Svizzera
Garanzia		1 anno	1 anno
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

Informazioni complementari:
– disponibile rispettivamente sì • non disponibile rispettivamente no

1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
2) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
   Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
3) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 03.2021. Con riserva di modifiche.

SCHULTHESS
Professional