

# Sèche-linge à air ambiant mobile

## Ventolino



N° de produit 65205

Compact et puissant. Avec le sèche-linge à air ambiant Ventolino, vous pouvez économiser de l'énergie et préserver votre linge lors de l'étape du séchage, mais aussi protéger votre immeuble des dégâts liés à l'humidité. Il suffit de poser Ventolino sur le lave-linge ou le sèche-linge, sans perçage ni vis nécessaires. Un sèche-linge compact utilisable en complément du sèche-linge traditionnel ou comme déshumidificateur d'air. Mise en marche et arrêt entièrement automatiques, en fonction du degré d'humidité final souhaité du linge ou de la pièce.

- Montage facile
- Boîtier robuste en tôle d'acier
- Hygrostat réglable en continu
- Filtre à air réutilisable



### Fabrication

- Boîtier robuste à revêtement par poudre, blanc
- Hygrostat réglable en continu
- Mode déshumidificateur, mode sèche-linge avec END-OFF
- Filtre à air réutilisable
- Livraison avec kit de montage mural, vis, tuyau 1 m et câble électrique 3 m inclus

### Zone d'installation

- Buanderie de maison individuelle, grande pièce ou grande quantité de linge
- Immeuble collectif, petites buanderies ou usage peu intensif
- En tant que déshumidificateur d'air pour grandes pièces avec forte circulation d'air

### Données techniques

Lieu de fabrication	Suisse
Consommation électrique	380 watts
Tension d'alimentation	230 volts
Puissance de séchage	1,46 kg/h
Déshumidification max. (30 °C/80%)	35 litres/24 h
Niveau sonore intérieur 2,5 m	60 dbA
Circulation d'air	600 m <sup>3</sup> /h
Utilisation à partir d'une T° ambiante de	5 – 30 °C
Dimensions (h x l x p)	33 x 58,5 x 40 cm
Poids	27 kg
Garantie	2 ans

# Données techniques sèche-linge à air ambiant Ventolino

Déclaration énergétique		Ventolino
<b>Construction</b>		
Conception mobile		•
Matériau du boîtier		métal
Swiss made		•
<b>Dimension</b>		
Hauteur	cm	33
Largeur	cm	58,5
Profondeur, distance au mur incl.	cm	40
<b>Poid</b>		
Appareil non emballé / emballage	kg	27/2
<b>Commande pour le séchage</b>		
Automatique en fonction de l'humidité, de la température et du temps de séchage		•
Programme à déclenchement automatique avec mode veille pendant 2 h <sup>1)</sup>		•
<b>Programmes pour le séchage</b>		
Programmes de séchage du linge	nombre	2
Programme 1: degré de séchage réglable individuellement, programme de déshumidification des locaux		•
Programme 2: avec déclenchement final automatique «END OFF» <sup>1)</sup>		•
<b>Alimentation électrique et écoulement de l'eau de condensation</b>		
Raccordement électrique	Tension	V 230~1N PE
	Puissance absorbée en fonctionnement normal <sup>2)</sup>	kW 0,38
	Protection	AT 10
Écoulement de l'eau de condensation	Raccordement d'un tuyau pour écoulement dans la canalisation	•
<b>Sécurité</b>		
Agent frigorigère		R32
Correspond à la norme de sécurité des appareils électriques (EN 60 335-2-43)/ CE		•/•
<b>Garantie</b>		
Garantie	ans	2
Désignée par le label de qualité VRWT		•

Explications • disponibles – non disponibles

1) Après un certain temps d'attente, l'appareil s'arrête définitivement, même s'il y a de nouveau une certaine humidité ambiante dans le local par la suite.

2) Puissance absorbée moyenne sans chauffage supplémentaire comme pour l'essai de consommation d'énergie.