



starLine 7720

- Capacité de remplissage: 7 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Eclairage à LED du tambour
- Volume du tambour: 60l
- Vitesse d'essorage: 1500 tr/min
- Facteur g 605
- Humidité résiduelle 44%
- Avec soupape ou pompe d'écoulement
- Touche de sélection de la langue
- Touche de sélection de programmes profiClean
- Emplacements pour 35 programmes profiClean et 24 programmes au choix
- Tôle de revêtement en acier peint gris mat
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Disponible en anthracite



starLine TC 7730

- Capacité de remplissage: 7 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour en acier inox
- Eclairage à LED du tambour
- Système à condensation
- Volume du tambour: 118l
- Programmes de séchage électroniques et minutés
- Mesure de l'humidité résiduelle
- Touche de sélection de la langue
- Tôle de revêtement en acier peint gris mat
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Disponible en anthracite

Société ou marque	Schulthess	
Type de machine	Lave-linge	
Type ou désignation commerciale	starLine 7720	
No de produit	7720.2	
Caractéristiques d'utilisation		
Capacité de remplissage	max. kg	7
Volume du tambour	l	60
Vitesse d'essorage	max. tr/min	1500
Facteur g	g	605
Humidité résiduelle ¹⁾	%	44
Construction		
Appareil fixe avec plateau de travail	•	
Charnière de porte ³⁾	d/g/r	
Dimensions		
Hauteur	cm	85
Largeur	cm	60
Profondeur, distance du mur comprise	cm	67
Profondeur, porte ouverte (chargement frontal)	cm	110
Marge de réglage de la hauteur	cm	1
Poids à vide	kg	90
Équipement		
Bac à lessive et tambour	acier chrome-nickel	
Ouverture de chargement	Ø cm	34 / 180°
Ouverture automatique de la porte	•	
Câble d'alimentation	m	1,6
Écoulement d'eau		
- Tuyau d'évacuation avec coude, modèle (P) seulement	m	1,5
- Modèle avec pompe (P)	Ø mm	21
- Modèle avec soupape d'écoulement (V)	Ø mm	50
Alimentation en courant et en eau		
Raccordement électrique ⁷⁾	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A	
tension / puissance absorbée / fusible	230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Raccordement en eau		
- Tuyau d'amenée d'eau G ¾" avec micro-filtre	m	1,5
- Raccordable à l'eau froide/chaude	eau froide / eau chaude 70 °C	
- Pression de l'eau	bar	1-10
Options		
	- Charnière de porte à gauche	
	- Raccordement d'eau chaude	
	- Modèle avec soupape ou pompe d'écoulement	
	- Raccordement pour 8 lessives liquides avec pompe de dosage	
	- Socle machine	
	- Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches	
Sécurité et service		
Conforme à la directive Machines européenne	2006 / 42 / CE	
Pays d'origine	Suisse	
Garantie	1 an	
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications:

- Disponible ou oui – Non disponible ou no
- 1) Valeurs établies pour le programme coton 60 °C.
- 3) Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible
Exemple: g/r signifie que la charnière de l'appareil livré est à gauche, mais qu'elle peut être déplacée.
- 7) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.

Remarque: état des données dans les tableaux, 03.2021. Sous réserve de modifications.

Société ou marque	Schulthess	
Type de machine	Sèche-linge à condensation	
Type ou désignation commerciale	starLine TC 7730	
No de produit	7730.2	
Capacité de remplissage	max. kg	7
Bauform		
Appareil fixe avec plateau de travail	•	
Appareil standard pour colonne lavage-séchage	•	
Charnière de porte ³⁾	d/g/r	
Dimensions⁴⁾		
Hauteur	cm	85
Largeur	cm	60
Profondeur, distance du mur comprise	cm	64
Hauteur pour intégration sous plan	cm	85,5
Profondeur, porte ouverte	cm	122
Marge de réglage de la hauteur	cm	2
Commande du séchage		
Par programmation ⁵⁾	•	
Commande automatique par détection électronique de l'humidité ⁶⁾	•	
Système et équipement		
Système de séchage	Système de condensation de l'air	
Affichage du temps résiduel	•	
Affichage du poids de linge	•	
Ouverture automatique de la porte	•	
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 36 / 31 / 180°
Eclairage à LED du tambour	•	
Câble d'alimentation	m	1,5
Tuyau d'écoulement	m	2 / Ø 22 mm
Écoulement du condensat		
dans récipient/écoulement direct	•	
Conduite d'évacuation de l'air	-	
Hauteur d'écoulement max.	m	1
Tuyau d'évacuation de l'air Ø 100 mm	m	-
Alimentation en courant		
Raccordement électrique ⁷⁾		
Tension	V	400 V 2N~ / 230 V 1N~
Puissance raccordée	kW	2,8 / 2,1
Protection	AT	10 / 10
Sécurité et service		
Conforme à la directive Machines européenne	2006 / 42 / CE	
Pays d'origine	Suisse	
Garantie	1 an	
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications:

- Disponible ou oui – Non disponible ou no
- 3) Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible
Exemple: g/r signifie que la charnière de l'appareil livré est à gauche, mais qu'elle peut être déplacée.
- 4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d'intégration sous plan. D'autres cotes figurent également dans les indications cotées.
- 5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.
- 6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
- 7) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.