



### starLine 7720

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Illuminazione del tamburo a LED
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifugazione: 1500 g/min
- Fattore G 605
- Umidità residua 44%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 35 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Scocca in acciaio grigio opaco verniciata a polvere
- Cerniera sportello a destra o a sinistra
- Disponibile in antracite



### starLine TC 7730

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo in acciaio inox
- Illuminazione del tamburo a LED
- Sistema a condensatore
- Volume del tamburo: 118 l
- Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
- Misurazione dell'umidità residua
- Tasto selezione lingua
- Scocca in acciaio grigio opaco verniciata a polvere
- Cerniera sportello a destra o a sinistra
- Disponibile in antracite

Marca o ragione sociale	Schulthess	
<b>Tipo di apparecchio</b>	Lavatrice	
<b>Modello o denominazione di vendita</b>	StarLine 7720	
N. di prodotto	7720.2	
<b>Caratteristiche</b>		
Capacità di carico	max kg	7
Volume del tamburo	l	60
Giri di centrifugazione	max g/min	1500
Fattore g	g	613
Umidità residua <sup>1)</sup>	%	44
<b>Presentazione</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	
Cerniera sportello	d/s/i	
<b>Dimensioni</b>		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	67
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm	110
Altezza regolabile	cm	1
Peso a vuoto	kg	90
<b>Allestimento</b>		
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	
Apertura di carico	Ø cm	34/180°
Apertura sportello automatica	•	
Cavo elettrico	m	1,6
Scarico acqua:		
- Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m	1,5
- Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm	21
- Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm	50
<b>Alimentazione elettrica e idrica</b>		
Allacciamento elettrico <sup>7)</sup>	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A	
Tensione / Potenza / Fusibili	230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Raccordo acqua:		
- Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	m	1,5
- Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / acqua calda 70° C	
- Pressione dell'acqua	bar	1-10
<b>Su richiesta</b>		
	- Sportello: cerniera a sinistra	
	- Allacciamento acqua calda	
	- Modello con valvola o con pompa	
	- Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice	
	- Zoccolo macchina	
	- Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi	
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	
Paese d'origine	Svizzera	
Garanzia	1 anno	
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

- Informazioni complementari:
- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no
- 1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
  - 3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.  
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
  - 7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 03.2021. Con riserva di modifiche.

Marca o ragione sociale	Schulthess	
<b>Tipo di apparecchio</b>	Asciugatrice a condensazione	
<b>Modello o denominazione di vendita</b>	starLine TC 7730	
N. di prodotto	7730.2	
Capacità di carico	max kg	7
<b>Forma costruttiva</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	
Apparecchio standard per colonna lava-asciuga	•	
Apertura sportello <sup>3)</sup>	d/s/i	
<b>Dimensioni <sup>4)</sup></b>		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	64
Altezza per montaggio sottopiano	cm	85,5
Profondità con sportello aperto	cm	122
Regolazione in altezza	cm	2
<b>Regolazione dell'asciugatura</b>		
Mediante scelta della durata <sup>5)</sup>	•	
Automatica, mediante rilevazione elettronica dell'umidità <sup>6)</sup>	•	
<b>Sistema e dotazione</b>		
Sistema di asciugatura	Sistema a condensazione aria	
Indicatore durata programmi	•	
Indicatore di carico	•	
Apertura automatica dello sportello	•	
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 36 / 31 / 180°
Illuminazione del tamburo a LED	•	
Cavo di allacciamento	m	1,5
Tubo di scarico	m	2 / Ø 22 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto	•	
Condotta aria di scarico	-	
Massima altezza scarico	m	1
Tubo aria di scarico Ø 100 mm	m	-
<b>Alimentazione elettrica</b>		
Allacciamento elettrico: <sup>7)</sup>		
Tensione	V	400 V 2N~ / 230 V 1N~
Potenza allacciata	kW	2,8 / 2,1
Fusibili	AT	10 / 10
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	
Paese d'origine	Svizzera	
Garanzia	1 anno	
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

- Informazioni complementari:
- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no
- 3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.  
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
  - 4) Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d'installazione.
  - 5) Come da istruzioni d'uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.
  - 6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
  - 7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.