Lave-linge Schulthess

topLine 8940, 9240

SCHULTHESS Professional

topLine 8940

- Capacité de remplissage: 7 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Volume du tambour: 60 l
- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min
- Facteur g 690
- Humidité résiduelle 43%
- Avec soupape ou pompe d'écoulement
- Touche de sélection de la langue
- Touche de sélection de programmes profiClean
- Emplacements pour 94 programmes profiClean et 24 programmes au choix
- Interface USB pour logiciel PC
- Tôle de revêtement en acier peint gris mat
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Finition en anthracite ou acier chromé

topLine 9240

- Capacité de remplissage: 8 kg
- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour 3D
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min
- Facteur g 690
- Humidité résiduelle 43%
- Avec soupape ou pompe d'écoulement
- Touche de sélection de la langue
- Touche de sélection de programmes profiClean
- Emplacements pour 94 programmes profiClean et 24 programmes au choix
- Interface USB pour logiciel PC
- Tôle de revêtement en acier peint gris mat
- Charnière de porte à droite ou à gauche
- Finition en anthracite ou acier chromé

SWISS MADE

Société ou marque		**Schulthess**	**Schulthess**
Type de machine		**Lave-linge**	**Lave-linge**
Type ou désignation commerciale		**topLine 8940**	**topLine 9240**
No de produit			
Modèle avec pompe d'écoulement (P)		8940.2EPU	9240.2EPU
Modèle avec soupape d'écoulement (V)		8940.2EUV	9240.2EUV
Caractéristiques d'utilisation			
Capacité de remplissage	max. kg	7	8
Volume du tambour	l	60	70
Vitesse d'essorage	max. tr/min	1600	1600
Facteur g	g	690	690
Humidité residuelle [1]	%	43	43
Construction			
Appareil fixe avec plateau de travail		•	•
Charnière de porte [2]		d/g/r	d/g/r
Dimensions			
Hauteur	cm	90	90
Largeur	cm	63	63
Profondeur, distance du mur comprise	cm	72	72
Profondeur, porte ouverte (chargement frontal)	cm	116	116
Marge de réglage de la hauteur	cm	1	1
Poids à vide	kg	100	102
Equipement			
Bac à lessive et tambour		acier chrome-nickel	acier chrome-nickel
Ouverture de chargement	Ø cm	34 / 180°	34 / 180°
Ouverture automatique de la porte		•	•
Câble d'alimentation	m	1,6	1,6
Ecoulement d'eau			
– Tuyau d'évacuation avec coude, modèle (P) seulement	m	1,5	1,5
– Modèle avec pompe (P)	Ø mm	21	21
– Modèle avec soupape d'écoulement (V)	Ø mm	50	50
Alimentation en courant et en eau			
Raccordement électrique [3]			
Tension / puissance absorbée / fusible		400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordement en eau			
– Tuyau d'amenée d'eau G ¾" avec micro-filtre	m	1,5	1,5
– Raccordable à l'eau froide/chaude		eau froide / eau chaude 70 °C	eau froide / eau chaude 70 °C
– Pression de l'eau	bar	1–10	1–10
Options			
			– Acier chromé
		– Charnière de porte à gauche	– Charnière de porte à gauche
		– Modèle avec soupape ou pompe d'écoulement	– Modèle avec soupape ou pompe d'écoulement
		– Interface USB pour logiciel PC	– Interface USB pour logiciel PC
		– Système de carte RFID	– Système de carte RFID
		– Raccordement pour 8 lessives liquides avec pompe de dosage	– Raccordement pour 8 lessives liquides avec pompe de dosage
		– Socle machine	– Socle machine
		– Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches	– Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches
Sécurité et service			
Conforme à la directive Machines européenne		2006 / 42 / CE	2006 / 42 / CE
Pays d'origine		Suisse	Suisse
Garantie		1 an	1 an
Service après-vente par		Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications:
- Disponible ou oui – Non disponible ou no

1) Valeurs établies pour le programme coton 60 °C.
2) Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible
   Exemple: g/r signifie que la charnière de l'appareil livré est à gauche, mais qu'elle peut être déplacée.
3) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.

Remarque: état des données dans les tableaux, 03.2021. Sous réserve de modifications.

SCHULTHESS
Professional