



Ausführung
Chromstahl



Ausführung
Anthrazit

Ausführung Grau matt



Ausstattung

- Professioneller Trockner (8kg Füllmenge) für schonende Textilpflege
- In drei Ausführungsvarianten (Abluft, Kondensation und Wärmepumpe) erhältlich
- Intuitive Bedienung mit 4,3"-Farbdisplay
- 22 Standardprogramme
- Trommel aus Edelstahl mit LED-Beleuchtung und einem Volumen von 150 Litern
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit (Swiss made und konzipiert für über 25 000 Betriebsstunden)
- Elektronisch zeitgesteuerte Trocknungsprogramme inkl. Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste für 23 verschiedene Sprachen
- Türanschlag rechts (vor Ort Umbandung auf links möglich)

Optionen

- Ausführung in Chromstahl (Front und Deckel) oder Anthrazit (komplettes Gehäuse)
- WLAN-Schnittstelle für Programm- und Softwareupdate
- RFID-Schnittstelle für Kartensysteme
- Standardmaschinensockel in allen drei Farben (305 mm)
- Spezialmaschinensockel in allen drei Farben (522 mm)

Firmen- oder Markennamen	Schulthess		Schulthess	
Geräteart	Abluft		Kondensationstrockner mit Wärmetauscher Luft	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	topLine TA 9340		topLine TC 9350	
Produkt-Nr.	9340.2U6		9350.2U6	
Nennkapazität	max. kg	8		8
Bauform				
Standgerät mit Arbeitsplatte	•		•	
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•		•	
Türanschlag ³⁾	r/l/w		r/l/w	r/l/w
Abmessungen⁴⁾				
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	83	84	84
Höhe für Unterbau	cm	90,5	90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	144	146	146
Höhe verstellbar	cm	2	2	2
Steuerung der Trocknung				
Durch Zeitwahl ⁵⁾	•		•	
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾	•		•	
System und Ausstattung				
Trocknungssystem	Abluftsystem		Luftkondensationssystem	
Anzeige der Programmdauer	•		•	
Türöffnungsautomatik	•		•	
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•		•	
Anschlusskabel	m	1,5	1,5	1,5
Ablaufschlauch	m	–	2 / Ø 22 mm	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	–		•	
Abluftleitung	Ø 100 mm, 90° Winkeladapter		–	
Maximale Ablaufhöhe	m	–	1	1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m	2	–	–
Stromversorgung – Elektrischer Anschluss⁷⁾				
Spannung	V	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 2N~
Anschlusswerte	kW	5,9 / 4,4 / 2,2	5,1 / 3,7 / 2,3	3,4
Absicherung	AT	10 / 10 / 10	10 / 10 / 10	10
Service				
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien	2006/42/EG		2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz		Schweiz	Schweiz
Garantie ⁸⁾	1 Jahr		1 Jahr	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG			
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG			

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand

Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

8) Ausland 1 Jahr

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.